

连接器插拔力试验机、全自动插拔力试验机

产品名称	连接器插拔力试验机、全自动插拔力试验机
公司名称	东莞市捷科自动化设备有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:JIEKE 型号:1220S
公司地址	东莞市长安镇厦岗第一工业区岗砂路5号
联系电话	0512-66024485 0769-85383087 18118137845

产品详情

一、全自动插拔力试验机 产品说明：

型号：1220s

本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，提供各种连接器专用夹治具及搭配专用自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验；

搭配动态阻抗测试系统，可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制「荷重-行程-阻抗曲线图」；

解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边问题；

windows系统中文版；软件（中文简体，中文繁体）；

且所有数据皆可储存(试验条件、插拔行程曲线图、寿命曲线图、检查报表...等)。

二、全自动插拔力试验机 测试项目：

连接器单孔插拔试验

连接器整排插拔试验

连接器插拔寿命试验

连接器单pin与塑胶保持力试验

连接器退pin试验

连接器正向力测试 (normal force)

各种压缩，拉伸破坏强度试验

端子耐荷重试验

端子或连接器阻抗

三、全自动插拔力试验机 规格参数：

规定最大荷重	50kg、20kg、5kg(任选一个)
最大测定高度	150mm
测定速度范围	0 ~ 300mm/min
x、y轴移动范围	0 ~ 75mm
传动结构	滚珠丝杆
驱动马达	伺服马达 (日本松下)
外观尺寸	400mm*300mm*1050mm (w*d*h)
机台重量	65kg
电源	ac220v

四、全自动插拔力试验机 标准夹治具：

五、全自动插拔力试验机 机器特点：

荷重元超负载之保护功能，可确保荷重元不致损坏；

同时显示荷重-行程曲线图及寿命曲线图；

自动荷重零点检出，并可设定原点检出荷重值；

曲线图选样对比功能；

荷重单位显示n、lb、gf、kgf可自由切换；

机台采用钢性结构设计搭配伺服马达，长时间使用下能确保精度，适合一般引张、压缩测试、及插拔力寿命测试；

超规格值停止。（于寿命测试时，测试数据超出设定之上下限规格值机器自动停止）；

测定项目：最大荷重值、峰值、谷值、行程之荷重值、荷重之行程值、插入点电阻值、荷重或行程之电阻值；

自动集成微欧姆测试模块，无需另购微欧姆测试仪，便可测量毫欧级电阻值。（国内首家软件和导通电阻一体生产厂家）；

检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）；

检验报表可转档到excel做编辑；

曲线图报表，文字报表可由客户指定抬头及logo；

软硬件自主研发，具有知识产权。

六、全自动插拔力试验机 配置如下：

1220s试验机台主体壹台；

控制系统（工业电脑或联想笔记本电脑、17英寸纯平电脑显示器、a4彩色打印机、usb鼠标键盘各壹件）；

window系统插拔控制操作软件壹套；

荷重元壹个、夹嘴壹套、x-y移动台壹个；

整排插拔用自动求心装置（多功能夹治具）；

单孔插拔自动求心装置（单支圆夹治具）；

单pin保持力测试专用夹具；

normal force专用夹具

阻抗测试系统,在测试插入力及拔出力的同时检测出它的阻抗值（无需另购，国内首家软件和导通电阻一体生产厂家，测量更稳定更精确）。

七、全自动插拔力试验机 软件界面：

本产品的加工定制是是，品牌是JIEKE，型号是1220S，外形尺寸是400*300*1050（mm），重量是67（Kg），产品用途是本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，提供各种连接器专用夹治具及搭配专用自动求心装置，将可得到