

# XP-3110 可燃性气体检测仪 新宇宙

产品名称	XP-3110 可燃性气体检测仪 新宇宙
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	6300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:新宇宙 型号:XP-3110
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

## 产品详情

(自动吸引式、液晶  
数字指针显示)

可检测0 ~ 10%/0 ~ 100%le  
I的可燃性气体浓度

特长

- 两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示
- 小型、轻量（450g）、省电。
- 可使用干电池和专用充电电池。

(声明：网站资料仅供  
参考，确定数据请根据  
样本为准或联系我服务  
中心电话)

- 流量异常自检功能。
- 具有数据记录功能。
- 可直读最多五种气体（可选功能）。
- 具有数据下载功能（可选功能）。

用途

- 动火前的可燃气体浓度分析。
- 检测各种场所的可燃气体浓度。
- 检测可燃性溶剂的蒸气浓度。

→ 各种燃气管道和燃气设备的检漏。  
规格

型号	xp-3110
检测对象气体	天然气、人工煤气、液化气 可燃性气体、可燃性有机溶剂的蒸气 订货时请指定对象气体名称
检测方式	自动吸引式
检测原理	接触燃烧式
检测范围	0 ~ 100%lel
指示精度	满量程的 ± 5%
报警设定值	20%lel
显示方式	液晶数字显示 (带背景照明) 数字显示 : 0 ~ 100%lel 条形刻度显示 : 量程自动切换 l量程 : 0 ~ 10%lel h量程 : 0 ~ 100%lel
报警方式	气体报警 : 蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警 : 蜂鸣器响、红色灯闪烁、 液晶显示
防爆标志	ex ibd ii bt3 (本安+隔爆)
使用温度范围	-20 ~ 50
电源	5号碱性干电池4节或专用镍镉充电电池
连续使用时间	使用碱性干电池时 : 约20小时 (无报警、无背景照明时) 使用专用镍镉充电电池 : 约5小时 (无报警、无背

	景照明时)
外形尺寸	w82xh162xd36mm
重量	约450g (不包括电池)
标准附件	皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管(1m)、过滤管、过滤片、吸气金属管,吸气管用橡胶头
选购件	加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(cd-rom软件+usb接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

(自动吸引式、液晶数字指针显示)

#### 特长

可检测0~10%/0~100%LEL的可燃性气体浓度

- 两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示
- 小型、轻量(450g)、省电。
- 可使用干电池和专用充电电池。
- 流量异常自检功能。
- 具有数据记录功能。
- 可直读最多五种气体(可选功能)。
- 具有数据下载功能(可选功能)。

(声明：网站资料仅供参考，确定数据请根据样本为准或联系我服务中心电话)

#### 用途

- <span sty

本产品的加工定制是否，品牌是新宇宙，型号是XP-3110，类型是便携式，电压是9(V)，分辨率是1，尺寸是120(mm)，重量是1(kg)，电源是9，测量精度是1，测量范围是0~100%LEL，测量对象是可燃性气体