

M22以太网络连接器 双头RJ45防水连接器

产品名称	M22以太网络连接器 双头RJ45防水连接器
公司名称	广州睿玛科防水电器股份有限公司
价格	19.10/个
规格参数	品牌:睿玛科 型号:A-02-RJ 种类:线束/连接线/端子线
公司地址	中国 广东 广州 萝岗区 布岭路40号
联系电话	86 020 26238198-806 13922249785

产品详情

产品图片

防水连接器的定义

睿玛科连接器定义：连接器，即connector，连接两个有源器件的器件，传输电流或信号。

防水连接器产品特点

- 1.防水、防潮、防淋雨、防晒、防腐蚀
- 2.阻燃、抗氧化、环保（所有产品均出自于绿色生产线）
- 3、改善生产过程：连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程；
- 4.易于维修：出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于led产品的维修

5、提高设计的灵活性：

使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时，以及用元部件组成系统时，有更大的灵活性

防水连接器产品描述

工作电压	dc 0-24(ac110 , 220v)
击穿电压	1500v(特殊要求请在订货时提出)
工作电流	1a-3a 1-5a 5a-10a 10a-20a
工作温度	(0 -60) 特殊要求请在订货时提出
线材材质	pvc 橡胶 硅胶 其他。根据客户需要定做
电缆内芯截面	0.3 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 (mm ²)
芯数	2 3 4 5 6 8
金属端子规格	1.5 2.35 4.0 3.0(实芯端子)
接线方式	插头 插座 焊接后注塑
防水等级	ip67 ip68
净线长	根据客户的要求任意长

可按照客户要求定向设计制作

适用场地

一.广泛适合各种led产品的室外应用连接，如led灯条，led聚光照明，led洗墙景观照明，led广告牌照照明，led隧道照明，led泛光照明，led街道照明和led户外显示屏等。

二.广泛应用于航空、航天、国防等军用系统中

生产能力强 售后服务好

一.生产能力强,日产量10000套

二 我厂出售的所有产品保修期为一年（可订制2年或者3年保修服务）。发生质量事故后，在接到客户通知后，七个工作日内为客户解决问题。

如顾客对我们的服务质量和产品质量不满意，请拨打我们的投诉电话020-62676569*606，我们将在最短的时间内做出答复，谢谢！

顾客的需求就是我们的责任，顾客满意是我们工作的出发点，也是我们坚持不懈的目标。rmeeco睿玛科本着品质服务用户，诚信服务用户，技术服务用户的原则，没有最好，只有更好！

联系方式

联系地址：广东省广州市萝岗区开源大道188号4栋

联系人:范生

联系电话:13922243962

公司简介

广州睿玛科防水电器股份有限公司

-----世界领先专业防水电器高新技术企业

广州睿玛科防水电器股份有限公司掌握防水的核心技术，主营各种防水电器、防水电线电缆连接器、特种防护机电装备等上百个自有知识产权产品。它是集研发、生产、营销为一体的高新技术企业。

我司于2004年开始致力于产品研发，2008年12月终成硕果。2009年1月广州睿鹏投资管理有限公司收购我司技术并于2009年3月在广州863产业化促进中心成立广州睿玛科防水电器实业有限公司。同年4月正式投产，是广州睿鹏投资管理有限公司控股子公司。在此之前，防水领域的电器产品升级及创新一片空白，国内外没有行业标准的认证，也没有企业标准的准则。公司创业团队敏锐地捕捉到防水电器行业的巨大商机，牢牢把握住发展趋势，果断研发防水电器产品，并且在长达5年的研发过程中一直专注于国内外防水电器行业及led行业的发展和产品升级。防水电器产品具有广阔的市场前景，可以应用到各个领

域如：沿海、沿江、沿湖或在水下工程、矿业工程、地下工程、雪中工程、园林工程、食品工业、饮料业、酿造业、养殖业、造船业、建筑业、石油业、化工业、现代化农业、排水工程、市政工程、led大功率路灯、污水处理、港口码头、各种机械设备、汽车发动机、柴油机、空调、冰箱、热水器、太阳能热水器、太阳能风力发电、影视基地、航空基地、野外勘探、军事工程等各种通电、通讯领域。

迄今为止，防水电器这个电器门类仍没有一个国家有完整的产品质量标准、技术标准和质量检验标准，甚至连质量检验仪器和装置都十分缺乏。因此，广州睿玛科防水电器实业有限公是行业上第一个研究和制定防水电器各项标准的企业，现已占据行业龙头位置，力争成为中国甚至世界防水电器领域的第一个上市公司。

现在我司产品销往世界各地，累计19000多家企业，主要客户为中大型企业，与其中很多家上市公司合作紧密。

本产品的品牌是睿玛科，型号是a-02-rj，种类是线束/连接线/端子线，工作频率是高频，应用范围是光线/通讯/网络布线，接口类型是ac/dc，形状是条形，线长是0-2000（mm），制作工艺是熔接，加工定制是是，特性是防水，接触件材质是铜，绝缘体材质是pvc