

高低温交变湿热箱 瑞科源 (RUIKOYOM)

产品名称	高低温交变湿热箱 瑞科源 (RUIKOYOM)
公司名称	深圳市瑞科源科技有限公司
价格	220000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:瑞科源 (RUIKOYOM) 型号:RKS-100
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道新木社区新园工业区28号 B栋一楼
联系电话	18926503530

产品详情

盐雾试验箱

rks-50c振动试验机

二氧化硫实验机

大型高低温试验箱

恒温恒湿试验箱

高低温试验箱

胶带粘力试验机

湿度交变湿热试验箱

高低温交变湿热箱

二．试验室内部尺寸：180*110*140cm (wxdxh)

三．外部尺寸：约为196*140*198cm (wxdxh , 含脚轮的高度)

四．温度范围：室温+10~100

五．安装电源：ac3 380v 30a 50hz

六．使用材质

1、控制器位于机台上方，双开门，每扇门上中间部位开6个直径50mm的测试孔，用于安装加压管；，；
试验箱中间有门柱，柱上每层装2个3芯的航空插座，为40针接口供电。

2、试验箱内材质为1.0mm优质不锈钢板；

3、试验箱外材质不锈钢板；

4、保温材质为玻璃岩绵

5、防密之迫紧材质为sillcon packing

七．温控系统

1、采用台湾台达产dtb9696型可编程温度控制器，程式分为8组，每组8段程序段，共64段程式，双极pid
微电脑自动演算pv/sv同时显示，按键单点设定或者程式设定；

2、发热材质为蜂窝式加热器3kw 2组，安装功率共6kw；

3、控制系统为ssr无接点relay

八．控制器精度

1、控制精度 ± 1.0

2、显示解析1.0

3、分布温度 ± 2

九．送风系统

1、强制水平送风循环（左右送风）

2、马达为长轴心耐高温专用型，功率1/4hp50hz

3、风扇为多叶式滑轮型

十．升温速率

rt-100 约50分钟

十一.保护装置

1、超高温保护

2、计时器99.9秒—999小时

3、连续使用

4、温到计时，时间到切断加热电流（警报装置）

温馨提示：产品价格、图片及属性仅供参考，具体以实物为准，详情欢迎来电咨询洽谈！

深圳市瑞科源科技有限公司座落在沈海高速路（g15）华南城出口300m处的新木新园工业区28号专业开发设计及生产高新技术含量的实验室仪器设备；环境检测设备、力学检测设备、光学检测仪器、电学测试仪、破坏性测试仪等”。我们有作成套检测仪器供应的实力、依靠现代化的企业管理，使瑞科源产品赢得了中外用户广泛的信赖，在航空、航天、造船、军事、电子、石油、化工、邮电、通讯、医疗、高等院校、科研单位等领域倍受青睐，多种产品为我国尖端国防装备的环境试验作出了贡献。凭借自身雄厚的实力、以计算机软硬件的研制走向市场。目前销售和售后网络服务点遍布全国各地，在全国已设立十几家代理商为各地客户服务。公司形成了高品质，低成本的供应链，通过与客户建立合作供应平台，根据客户需求生产产品，向客户提供优质的产品和服务。我们始终秉承“诚信务实，客户至上”的经营理念，本着“科技促进生产，英才铸造品牌”管理理念，不断开拓创新，求实发展，以诚信，品质和服务赢得客户的信赖。展望未来，面对瞬息万变的市场，瑞科源技术公司将以全新的面貌、创建更高品质的品牌意识，为客户提供专业技术支援，服务企业、服务社会。

本产品的加工定制是否，品牌是瑞科源（RUIKOYOM），型号是RKS-100，内箱材质是不锈钢1，外箱材质是不锈钢，温度控制方式是可编程温度控制器，温度范围是-40~+150，工作室尺寸是180*110*140cm（mm），外形尺寸是196*140*198cm（mm），规格是180*110*140cm，属性是属性值