

高低温交变湿热试验箱价格/恒温恒湿试验箱/可编程交变湿热箱

产品名称	高低温交变湿热试验箱价格/恒温恒湿试验箱/可编程交变湿热箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	21600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:庆升科技 型号:JQ-80-TE
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

产品详情

多种欧美名牌企业进口压缩机(compressor)为达到用户对产品做极低的温度测试，ksun公司为设备配备了复迭式制冷系统。并采用低温级为r23或r508b，高温级为r404或r507的“绿色环保”制冷剂，根据美国环保部门标准，该类制冷剂可用到2030年之后，禁用日期还未确定；为使该制冷系统获取更佳的制冷效果，ksun公司为机械配备了世界著名企业法国泰康(tecumseh)公司生产的全封闭式压缩机，对于设备制冷有更高要求的则采用德国比泽比(bitzer)或德国谷轮公司(dwm copeland)生产的半封闭式压缩机。

高低温交变湿热试验箱价格/恒温恒湿试验箱/可编程交变湿热箱材质1.工作室内壁采用进口sus304 # 不锈钢镜面板加工成型，壁面耐高温、耐腐蚀且易于清洗2.外壳采用优质冷轧板加工成型，表面磷化静电喷粉经高温处理，耐摩擦，耐腐蚀，耐剥离；也有公司采用sus34#纱纹不锈钢，主要常见于广东厂家或者台湾厂家。3.保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉4.不锈钢翅片式高速加温(1.0kw × 1)电热管5.专用电机、离心对流风扇，以达强度对流垂直扩散循环6.进口sus304 # 不锈钢镜面板特制风道，采用分流鼓风，可有效保证试验箱内温度循环的均匀性7.不锈钢可移式样品试架，每层承重达25kg以上(共二层)8.制冷系统选用法国原装进口单元式泰康全封闭压缩机组，制冷剂采用dupont公司欧ii标准r404a冷媒9.风冷式冷凝器，翅片式对流蒸发器10.进口制冷辅助件(意大利产电磁阀，过滤器，美国产压力控制器，油压控制器，避震软管，台湾产油分离器等)11.温度测量采用进口pt-100传感器12.温度控制采用进口温度控制器(设置方式为轻触按键式).对箱内所需温度进行检测和控制，加热执行元件采用ssr固态继电器。高低温交变湿热试验箱价格/恒温恒湿试验箱/可编程交变湿热箱执行与满足标准 · gb/t10589-1989低温试验箱技术条件 · gb/t10586-1989湿热试验箱技术条件 · gb/t10592-1989高低温试验箱技术条件 · gb2423.1-89低温试验a a, ab · gb2423.1-93(iec68-2-3)恒定湿热试验 ca · mil-std810d方法502.2 · gb/t2423.4-93(mil-std810)方法5 07.2程序3 · gjb 150.9-8湿热试验 · gb2423.34-86、mil-std883c方法1004.2温湿度组合循环试验高低温交变湿热试验箱价格/恒温恒湿试验箱/可编程交变湿热箱技术参数：

型号	jq-80	jq-150	jq-225	jq-408	jq-800	jq-1000
内容积 (l)	80	150	225	408	800	1000
内尺 (cm) (h * w * d)	50x40x40	60x50x50	75x50x60	85x60x80	100x100x80	100x100x100

调温调湿	平衡调温调湿 (bthc) 控制系统
工作环境	5 ~ 35
加热器	镍铬合金电热丝式加热器
加湿器	表面蒸发式
鼓风机	离心风机
气流方式	宽带式强迫气流循环 (上出下进)
冷凝方式	风冷或水冷
性能	温度范围 j: -20 ~ 150 ; n: -40 ~ 150 ; m: -70 ~ 150
	湿度范围 20%~98%rh
	温度波动度 ± 0.5
	湿度波动度 ± 2%rh
	温度均匀度 ± 1.5
	湿度均匀度 ± 3%rh
	升温时间 3 /分钟最快可达 10 /分钟
	降温时间 1 /分钟最快可达 5 /分钟
结构及保温材质	内外箱材质内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷塑 硬质聚胺脂发泡 玻璃棉
部件控制器	原状进口韩国temi880人机介面触摸屏控制器 或 temi300 液晶按键控制器
冷冻系统	法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置	压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源	3 5w380vac ± 10% 或2 3w220vac ± 10%
标准配置	观察窗 (双层中空钢化玻璃) 一个; 50mm 测试孔 (位于左连) 一个; 试样架二套 (高度可调); 箱内照明灯 (荧光灯) 一个; 移动工作轮 四个; 加湿水箱一个; 通讯接口; 连接电脑操作软件一套。
选购件	记录仪、操作孔

东莞市庆声试验设备有限公司生产的高低温交变湿热试验箱价格/恒温恒湿试验箱/可编程交变湿热箱技术精湛，操作简单，受到广大群众的喜好。另外东莞市庆声试验设备有限公司独家生产的高低温试验箱，可程式恒温恒湿试验箱，冷热冲击试验箱，步入式恒温恒湿室，紫外光加速老化试验箱等相关试验设备技术参数尽在我司官方网站:www.dgksun.com

本产品的加工定制是是，品牌是庆升科技，型号是JQ-80-TE，内箱材质是304一级不锈钢，外箱材质是304一级不锈钢或多元化烤漆，温度控制方式是可编程，温度范围是-20 ~ + 150 ，工作室尺寸是400*500*400 (mm) ，外形尺寸是970*1360*970 (mm)