

# 恒温恒湿箱 恒温恒湿试验箱 高低温恒定湿热试验箱 厂商诚招代理

产品名称	恒温恒湿箱 恒温恒湿试验箱 高低温恒定湿热试验箱 厂商诚招代理
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TATUNG 型号:HT-250A
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

## 产品详情

### 恒温恒湿箱

恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温恒定湿热试验箱,厂商诚招代理经销

用途范围：适用于电子电工、医疗器械、仪器仪表材料、各种电子元器件及零部件、其他产品，在表面产生凝露的湿热条件下测试使用性能和储存，也可以在高低温环境下进行适应性试验。

产品特征：

- 1.外壳采用优质冷轧钢板,表面静电烤漆,内胆是sus304镜面不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁。箱体上部为工作室腔体,下部是置放制冷压缩机组件的箱柜。
- 2.内腔湿度控制,由箱体右侧存放的水箱循环系统来控制。
- 3.采用全封闭制冷压缩机组,制冷元器件(电磁阀、过滤器、压力控制器、油分离器、中间交换器等)。
- 4.标配进口kr-k数显温湿度控制器,可选配temi360温湿度可程式控制器(带通讯接口rs485)。。
- 5.产品具有超温保护、冷机过载、过压保护、漏电保护等安全装置,
- 6.箱门装有大视角观察窗,室内安装照明装置,可随时观察试验样品的实验情况。
- 7.安装电缆测试孔,供试验样品通电测试使用(测试孔大小可选配)。

8.产品执行标准gb10586-89湿热试验箱技术条件；

gb2423.3恒定湿热试验；gb2423.1试验a:低温试验方法

gb2423.2试验b:高温试验方法

型号及参数:

名称	恒温恒湿箱					
型号	ht-050a	ht-100a	ht-150a	ht-250a	ht-500a	
容积	50l	100l	150l	250l	500l	
控温范围	0 ~ +100					
温度波动度	± 0.5					
控温均匀度	± 2.0					
升温速率	1 /min					
湿度范围	30%r.h ~ 98%r.h					
湿度精度	+2 ~ 3%r.h (75% r.h以上) ± 5%r.h (75% r.h以下)					
电源	ac220v/50hz	ac380v/50hz				
额定功率	2.0kw	2.5kw	2.5kw	3.5kw	4.0kw	
内胆尺寸	350*400*400	450*500*500	500*500*600	520*600*800	700*800*900	
外形尺寸	720*890*1400	820*990*1600	870*960*1700	890*1090*1900	1070*1290*2040	

选项:

控温仪: temi360、 temi880(可选配rs485与rs232通讯接口)

th-预留25、 50、 80、 100mm测试孔

sc-独立限温控制器

hc-承重型隔板 ( 承重50kg,标准承重15kg )

需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员.

本产品的加工定制是是，品牌是TATUNG，型号是HT-250A，工作室尺寸是520\*600\*800（mm），温度范围是0 ~ +100（ ），温度波动度是 ± 0.5（ ），温度均匀度是 ± 2.0（ % ），控温方式是KR-K温湿度控制器，适用范围是电子电工、医疗器械、仪器仪表材料、各种电子元器件及零部件、其他产品，规格是HT-250A