

实验台，实验室家具，贴面实芯理化板环氧树脂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 实验台，实验室家具，贴面实芯理化板环氧树脂 |
| 公司名称 | 上海贤佳实验室设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:贤佳 类型:实验台 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金汇镇南航公路13号16幢 |
| 联系电话 | 021-57588480 13818610520 |

产品详情

品牌 贤佳 类型 实验台

实验台主体分全木结构,钢木结构,全钢结构,根据您的要求给您配置台面：台面采用实芯理化板（国产板或美国威盛亚或荷兰千思板），12.7mm厚，周边加厚处理。实验台面还可以选用贴面理化板（美国威盛亚），0.9mm厚，基材为a级刨花板（吉林露水河牌），台面厚度25mm厚。

框架：采用40mm*60mm*2.8mm ss440钢管焊接，表面经epoxy喷涂处理。依据cns2111. g2013-85规范要求。门板、斗面板：外表采用防火板贴面（美国威盛亚），0.7mm厚；基材为a级刨花板（吉林露水河牌），18mm厚，内表贴平衡板0.6mm厚（美国威盛亚）。

柜体板：采用三聚氰氨防潮板（吉林露水河牌），18mm厚。封边条：采用pvc封边条，台面板、门板、斗面板封边条2mm厚，柜体及其他均为1mm厚。所有板件均全封边处理。

轨道：采用双片组合滑轨，可承重35kg。铰链：采用弹簧铰链。拉手：采用c型拉手，不锈钢。实验龙头：采用实验室专用化验龙头，铜质，表面层经耐酸漆涂处理，防酸碱及防锈，其中上方一口可360度旋转，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为pvc材料。

水槽：采用高密度黑色纯pp材料一体成型，厚度5mm以上，具有弹性，耐酸碱、耐热及有机溶剂。