

HP Color LaserJet Professional CP5225n A3彩色激光打印机

产品名称	HP Color LaserJet Professional CP5225n A3彩色激光打印机
公司名称	上海品合数码科技有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:CE711A 类型:彩色激光打印机
公司地址	上海市虹口区纪念路500号1幢2楼231室
联系电话	13661621718

产品详情

品牌	惠普	型号	CE711A
类型	彩色激光打印机	最高分辨率	600 x 600 (dpi)
打印幅面	A3、A3+、A4、A4+、A6 、其他	黑白打印速度	20 (ppm)
彩色打印速度	20 (ppm)	打印介质	激光打印纸、普通纸、相 纸、糙纸、牛皮纸、标签 、卡片、投影胶片、明信 片、其他
接口	USB接口、以太网网络接口 、其他	纸张容量	250 (张)
外形尺寸	545 x 599 x 338 (mm)		

1、该产品为含税价，市场波动较大，来电确认。

2、全新产品，渠道行货。

概述

惠普经济、高效、灵活的a3 彩色打印机，可以满足您普通办公应用和宽幅文档打印的需求，更好的实现优质文档输出，实现更有效的沟通效果。

特性

- 以经济的价格，在办公室即可灵活自主输出各类高品质彩色文档。如日常商业文档、市场宣传资料和明信片、信纸、海报等宽幅输出以及 a3 尺寸介质。

- 20页/分钟（黑白与彩色，letter/a4）的快捷打印速度，以及 hp colorsphere 碳粉、hp imageret 3600、照片模式和水平一次成像打印等功能，带来非凡的打印体验。

- 控制面板直观且方便操作。在工作组之间轻松共享网络型号设备。耗材订购和打印机管理也非常轻松。

通过惠普全程助力，访问所需的技术、服务、解决方案和支持，从而为企业提供有效管理。

hp color laserjet professional cp5225n a3彩色激光打印机规格

规格	
打印速度（黑白，标准，高达 20 页/分钟 a4）	
打印速度（彩色，标准，高达 20 页/分钟 a4）	
打印速度附注	精确的打印速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂程度的不同而有所差异。
首页输出（彩色，a4，就绪）	仅需 17 秒
首页输出，黑白（a4，就绪）	仅需 16 秒
打印质量（黑白，最佳）	高达 600 x 600 dpi
打印质量（彩色，最佳）	高达 600 x 600 dpi
打印技术	激光打印
打印负荷（每月、a4）	最高 75000 页
负荷说明	打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 hp 激光打印机 或 hp 彩色激光打印机设备的耐用程度，并能用于正确部署打印机与 mfp 以满足个人或团队的连接需求
建议月打印量	1500 到 5000
推荐的月打印量说明	为确保最佳的设备性能，惠普建议：每月的输出页数应保持在一定数量范围内，该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定，
标配内存	1 个插槽，144 针，ddr2 dimm
最大内存	448mb
处理器速度	540 mhz
硬盘容量	无
标配打印机语言	hp pcl 6、hp pcl 5c、hp postscript level 3 仿真。
纸张处理 标配纸盒	2

最大纸盒容量	3
标配纸张处理/输入	100 页多用途纸盒、250 页进纸盒
可选纸张处理/输入	可选的 500 页进纸盒 3
标配纸张处理/输出	250 页面朝下出纸盒
双面打印选项	手动操作（需要驱动程序支持）
支持的介质尺寸	纸盒 1：a3、a4、a5、a6、ra3、sra3、b4、b5、10x15 厘米；信封 (dl、c5、b5)；纸盒 2：a3、a4、a5、b4、b5；选配纸盒 3: a3、b4、a4、b5
自定义介质尺寸	纸盒 1：76 x 127 到 320 x 457 毫米；250 页进纸盒 2：148 x 182 到 297 x 432 毫米；可选的 500 页进纸盒 3：148 x 210 到 297 x 432 毫米
支持的介质类型	纸张（证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）、卡片、光面胶片、投影胶片、标签、信封
出纸装帧处理	单页进纸
连接性	
标配连接	高速 usb 2.0 端口、内置快速以太网 10/100base-tx
可选连接	hp jetdirect ew2500 802.11b/g 无线打印服务器 j8021a
尺寸与重量	
介质重量（根据进出纸路径区分）	纸盒 1：60 到 220 克/平方米、纸盒 2、可选的纸盒 3：120 克/平方米普通纸、160 克/平方米铜板纸
产品外形尺寸（宽 x 深 x 高）	545 x 599 x 338 毫米
最大外形尺寸（宽 x 深 x 高）	862 x 1066 x 370 毫米
产品重量	40.9 千克
电源与运行要求	
最低系统要求	microsoft® windows® 2000、server 2003：任何奔腾® ii 处理器或更高配置、64mb ram、250mb 硬盘空间、usb 或以太网端口；（仅打印驱动程序）；microsoft® windows® xp-32 home、xp-32 professional；任何奔腾® ii 处理器（推荐使用奔腾® iii 或更高配置）、128mb ram、250mb 硬盘空间、usb 端口；（完全安装）；microsoft® windows® xp-x64：任何奔腾® ii 处理器（推荐使用奔腾® iii 或更高配置）、128mb ram、250mb 硬盘空间、usb 或以太网端口；（仅打印驱动程序）；windows vista®-32 home、-32 professional：1 ghz 处理器、512mb ram、250mb 硬盘空间、usb 或以太网端口；（完全安装）；windows vista®-64：1 ghz 处理器、512 mb ram、250 mb 硬盘空间、usb 端口；（完全安装）；svga 800 x 600 以及 16 位彩色液晶屏、cd-rom 光驱、internet explorer 5.5 或更高版本
兼容的操作系统	microsoft® windows® 2000、xp home、xp professional、server 2003、xp media center、xp professional x64；windows vista®；windows® 7（仅惠普通用打印驱动程序）；mac os x v10.3、v10.4 或更高版本；linux（欲了解详情，请访问： http://www.hpip.net ）
兼容 mac 机	有
电源要求	220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50 赫兹 (+/- 2 赫兹)、6 安

功耗（活动）	440 瓦
功耗（睡眠）	4.4 瓦
功耗（待机）	30 瓦
功耗（手动关闭）	0.5 瓦
功耗附注	数值会随时发生变化。了解最新信息，请访问： http://www.hp.com/support 。功率值是在所有标准电压下测量的最大值。
推荐的工作温度范围	15 ° c 到 27 ° c
推荐的工作湿度范围	20% 到 60% 相对湿度
符合 energy star® 的要求	否
包含的物品 保修	2 年现场有限保修
附带电缆	否，请单独购买 usb 电缆
包装箱内包含的物品	打印机、电源线、入门指南、安装光盘、预安装黑色（约 7,000 页）以及青色、品红色和黄色（约 7,300 页）彩色激光打印机硒鼓、100 页多用途纸盒、250 页进纸盒、内置快速以太网 10/100 base-t 网络