

	节省成本，增加您的利润
	环保产品，节省成本

hp laserjet m2727nfs 激光多功能一体机 (cb533a) — 规格

功能	打印、复印、扫描、传真、装订器
支持多功能一体机多任务	有
打印规格	
打印速度 (黑白, 标准, a4)	高达 26 ppm
打印速度附注	精确的打印速度因系统配置、软件程序和文档复杂程度的不同而有所差异。
首页输出, 黑白 (a4, 就绪)	仅需 10 秒
打印负荷 (每月、a4)	多达 15000 页; adf: 多达 2250 页
负荷说明	负载循环是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 hp laserjet 或 hp color laserjet 设备的耐用程度, 并能用于正确部署打印机与 mfp 以满足个人或团队的连接需求。
建议月打印量	750 到 3000
推荐的月打印量说明	为了达到设备最佳性能, 惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围 (基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限)。
打印技术	黑白激光打印机
打印质量 (黑白, 最佳)	1200 x 1200 dpi 分辨率
墨盒数量	1 (黑色)
纸张处理	
标配纸张处理/输入	50 页介质进纸盒, 2 个 250 页介质进纸盒, 50 页自动文档进纸器
标配纸张处理/输出	125 页面向下出纸盒和顺直纸张通道
最大输入容量 (信封)	最多 10
信封进纸器	否
双面打印选项	自动 (标配)
出纸装帧处理	单页进纸

支持的介质尺寸	纸盒 1 : a4、a5、a6、b5 (jis)、c5、dl、16k、明信片 (jis)、double postcard (jis) ; 纸盒 2、纸盒 3 : a5、b5 (jis)、a4 ; 自动文档进纸器 (adf) : a4、a5
自定义介质尺寸	纸盒 1 : 76 x 127 到 216 x 356 毫米 ; 纸盒 2、3 : 148 x 210 到 216 x 356 毫米 ; 自动文档进纸器 : 127 x 127 到 216 x 381 毫米
支持的介质类型	纸张 (证券纸、彩纸、重磅纸、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、信封、投影胶片、标签、卡片
介质重量 (根据进出纸路径区分)	纸盒 1 , 出纸盒 : 60 到 163 克/平方米 ; 纸盒 2 : 60 到 120 克/平方米 ; adf 速度 : 60 到 90 克/平方米
其它规格	
处理器速度	450mhz
标配内存	64mb
最大内存	320mb
硬盘容量	无
标配打印机语言	hp pcl 6、hp pcl 5e、hp postscript level 3 仿真
扫描仪规格	
扫描类型	平板式, adf
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi 分辨率
位深度	24 位
最大扫描尺寸 (平板)	21.6 x 29.7 厘米
最大扫描尺寸 (adf)	216 x 381 毫米
黑白扫描速度 (标准)	高达 3 页/分钟
自动文档进纸器容量	标配, 50 页
复印机规格	
复印速度 (黑色、最佳质量, a4)	高达 26 cpm (平板上单页进纸, 多页复印、adf 复印速度高达 17.5 cpm)
复印分辨率 (黑白文本)	高达 600 x 600 dpi
复印缩放	25% 到 400%
复印分辨率 (彩色文本和图形)	高达 600 x 600 dpi
最大份数	最多 99
传真规格	
传真速度	33.6 kbps (3 秒/页)
内存中的 a4 纸张数	高达 600 页
传真注释	基于标准分辨率下的标准 itu-t 测试图像 #1。更复杂的页面或更高分辨率将增加传输时间。
分辨率 (黑白、最佳模式)	高达 300 x 300 dpi (可用半色调)
最大的快速拨号数	高达 120 个号码 (119 个分组拨号)
自动重拨	有

传真延迟发送	有
广播位置	119 个位置
支持垃圾传真过滤功能	有
支持传真轮询	有 (仅接收)
支持远程检索功能	否
支持传真转发	有
传真	有
照片打印 显示屏	6.4 厘米 lcd (文字)
连接性 标配连接	10/100base-t 以太网端口, 高速 usb 端口 (兼容 2.0), rj-11 传真端口, rj-11 线路输出端口
可选连接	无
macintosh 最低系统要求	mac os x v10.3 或更高版本; g3 (500mhz)、g4、g5, 或英特尔® 处理器; 512mb ram; 100mb 磁盘空间; usb 或网络端口; cd-rom 光驱
最低系统要求	microsoft® windows® 2000、server 2003: 任何奔腾® ii 处理器或更高配置、64mb ram、250mb 硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本 (完全安装)、cd-rom 光驱、usb 端口 (仅打印驱动程序、扫描驱动程序); microsoft® windows® xp-32 home、xp-32 professional; 任何奔腾® ii 处理器 (推荐使用奔腾® iii 或更高配置)、128mb ram、250mb 硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本 (完全安装)、cd-rom 光驱、usb 端口; microsoft® windows® xp-x64: 任何奔腾® ii 处理器 (推荐使用奔腾® iii 或更高配置)、128mb ram、250mb 硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本 (完全安装)、cd-rom 光驱、usb 端口; windows vista® -32 home、-32 professional: 1ghz 处理器、512mb ram、查阅用户指南了解所需的最小硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本 (完全安装)、cd-rom 光驱、usb 端口; windows vista® -64: 1 ghz 处理器、512 mb ram、查阅用户指南了解所需的最小硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本 (完全安装)、cd-rom 光驱、usb 端口。全面支持: microsoft® windows® xp 32、xp x64; windows vista® 32、64; 支持的基本功能 (打印/扫描/嵌入式 web 服务器): microsoft® windows® 2000、server 2003; 仅打印驱动程序: unix®、linux
兼容的操作系统	microsoft® windows® 2000、server 2003、xp home、xp media center、xp professional、xp professional x64、xp tablet pc; windows vista® 认证; mac os x v10.3 或更高版本; novell® netware 3.2、4.2、5.x、6; hp-ux 10.20、11.x; red hat linux 6.x 或更高版本; suse linux 6.x 或更高版本; solaris® 2.5x、2.6、7、8、9、10 (sparc®); aix 3.2.5 或更高版本; mpe-ix; citrix® metaframe®; terminal services。全面支持: microsoft® windows® xp 32、xp x64; windows vista® 32、64、mac os x v10.3 或更高版本; 支持的基本功能 (打印/扫描/嵌入式 web 服务器): microsoft® windows® 2000、server 2003; 仅打印驱动程序: unix®、linux

尺寸与重量 产品外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	500 x 406 x 546 毫米
产品重量	20.5 千克
包装重量	25.91 千克
电源与运行要求 电源要求	220 到 240 伏交流电 (+/-10%) , 50/60 赫兹 (+/-2 赫兹) , 2.6 安培
功耗	打印 : 425瓦 ; 复印 : 405瓦 ; 就绪 : 15瓦 ; 睡眠 : 15 瓦 ; 关闭 : 0.1瓦 ;
功耗 (活动)	425 瓦
功耗 (待机)	15 瓦
功耗 (睡眠)	15 瓦
功耗 (关闭)	0.1 瓦
功耗附注	数值会随时发生变化。了解最新信息, 请访问 : http://www.hp.com/support 。功率值是在所有标准电压下测量的最大值。
声压	50.4 db(a) (活动/打印) , 55.4 b(a) (活动/复印或扫描)
声功率	6.4 b(a) (以 27 ppm 打印) , 6.9 b(a) (adf 以 27 ppm 复印/打印) , 无声 (就绪)
声功率 (活动、复印或扫描)	6.9 b(a) (adf 复印/打印速度 27 页/分钟)
推荐的工作温度范围	15 ° c 到 32.5 ° c
推荐的工作湿度范围	10% 到 80% 相对湿度
符合 energy star® 的要求	有
包含的物品 附带电缆	否, 请单独购买 usb 电缆
保修	1年送修