HP LJ M2727NFS 多功能激光打印机

产品名称	HP LJ M2727NFS 多功能激光打印机
公司名称	上海品合数码科技有限公司
价格	6825.00/个
规格参数	品牌:惠普 型号:HPCB533A 涵盖功能:传真
公司地址	上海市虹口区纪念路500号1幢2楼231室
联系电话	13661621718

产品详情

品牌	惠普	型号	HP CB533A
涵盖功能	传真	复印缩放	25% 到 400%
传真分辨率	高达 300 x 300 dpi	电压	220 到 240（V）
功率	425（w）	扫描尺寸	21.6 x 29.7（cm）
扫描分辨率	高达 1200 dpi	复印分辨率	高达 600 x 600 dpi
打印速度	26PPM	复印速度	26PPM
打印分辨率	1200 x 1200 dpi	传送速度	33.6 Kbps（3 秒/页）

1、该产品为含税价，市场波动较大，来电确认.

2、全新产品，渠道行货.

打印/复印速度：26ppm0秒预热技术，在10秒内即可完成首页输出led扫光源，瞬时复印，省电节能月打印负荷：15，000页自动双面复印功能及双页和四页并行打印选项可减少纸张用量pc收发传真功能，节省纸张，同时增强传真安全性支持彩色扫描便利装订功能概述

hp laserjet m2727 mfp

系列激光多功能一体机功能丰富，能够以多种方式提高办公效率。

特性
一款省时设备，帮助您在更短时间内完成更多工作

节省成本，增加您的利润
环保产品，节省成本

hp laserjet m2727nfs 激光多功能一体机 (cb533a) — 规格

功能	功能	打印、复印、扫描、传真、装订器
	支持多功能一体机多任务	有
打印规格	打印速度（黑白，标准，a4）	高达 26 ppm
	打印速度附注	精确的打印速度因系统配置、软件程序和文档复杂程度的不同而有所差异。
	首页输出，黑白（a4，就绪）	仅需 10 秒
	打印负荷（每月、a4）	多达 15000 页；adf：多达 2250 页
	负荷说明	负载循环是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 hp laserjet 或 hp color laserjet 设备的耐用程度，并能用于正确部署打印机与mfp以满足个人或团队的连接需求。
	建议月打印量	750 到 3000
	推荐的月打印量说明	为了达到设备最佳性能，惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围（基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限）。
	打印技术	黑白激光打印机
	打印质量（黑白，最佳）	1200 x 1200 dpi 分辨率
	墨盒数量	1（黑色）
纸张处理	标配纸张处理/输入	50 页介质进纸盒，2 个 250 页介质进纸盒，50 页自动文档进纸器
	标配纸张处理/输出	125 页面向下出纸盒和顺直纸张通道
	最大输入容量（信封）	最多 10
	信封进纸器	否
	双面打印选项	自动（标配）
	出纸装帧处理	单页进纸

支持的介质尺寸	纸盒 1：a4、a5、a6、b5 (jis)、c5、dl、16k、明信片 (jis)、double postcard (jis)；纸盒 2、纸盒 3：a5、b5 (jis)、a4；自动文档进纸器 (adf)： a4、a5
自定义介质尺寸	纸盒 1：76 x 127 到 216 x 356 毫米；纸盒 2、3：148 x 210 到 216 x 356 毫米；自动文档进纸器：127 x 127 到 216 x 381 毫米
支持的介质类型	纸张（证券纸、彩纸、重磅纸、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）、信封、投影胶片、标签、卡片
介质重量（根据进出纸路径区分）	纸盒 1，出纸盒：60 到 163 克/平方米； 纸盒 2：60 到 120 克/平方米；adf 速度：60 到 90 克/平方米
其它规格	
处理器速度	450mhz
标配内存	64mb
最大内存	320mb
硬盘容量	无
标配打印机语言	hp pcl 6、hp pcl 5e、hp postscript level 3 仿真
扫描仪规格	
扫描类型	平板式，adf
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi 分辨率
位深度	24 位
最大扫描尺寸（平板）	21.6 x 29.7 厘米
最大扫描尺寸 (adf)	216 x 381 毫米
黑白扫描速度（标准）	高达 3 页/分钟
自动文档进纸器容量	标配，50 页
复印机规格	
复印速度（黑色、最佳质量，a4）	高达 26 cpm（平板上单页进纸，多页复印、adf 复印速度高达 17.5 cpm）
复印分辨率（黑白文本）	高达 600 x 600 dpi
复印缩放	25% 到 400%
复印分辨率（彩色文本和图形）	高达 600 x 600 dpi
最大份数	最多 99
传真规格	
传真速度	33.6 kbps（3 秒/页）
内存中的 a4 纸张数	高达 600 页
传真注释	基于标准分辨率下的标准 itu-t 测试图像 #1。更复杂的页面或更高分辨率将增加传输时间。
分辨率（黑白、最佳模式）	高达 300 x 300 dpi（可用半色调）
最大的快速拨号数	高达 120 个号码（119 个分组拨号）
自动重拨	有

传真延迟发送	有
广播位置	119 个位置
支持垃圾传真过滤功能	有
支持传真轮询	有（仅接收）
支持远程检索功能	否
支持传真转发	有
传真	有
照片打印	
显示屏	6.4 厘米 lcd（文字）
连接性	
标配连接	10/100base-t 以太网端口，高速 usb 端口（兼容 2.0），rj-11 传真端口，rj-11 线路输出端口
可选连接	无
macintosh 最低系统要求	mac os x v10.3 或更高版本；g3 (500mhz)、g4、g5，或英特尔 ® 处理器；512mb ram；100mb 磁盘空间；usb 或网络端口；cd-rom 光驱
最低系统要求	microsoft ® windows ® 2000、server 2003：任何奔腾 ® ii 处理器或更高配置、64mb ram、250mb 硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口（仅打印驱动程序、扫描驱动程序）；microsoft ® windows ® xp-32 home、xp-32 professional；任何奔腾 ® ii 处理器（推荐使用奔腾 ® iii 或更高配置）、128mb ram、250mb 硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口；microsoft ® windows ® xp-x64：任何奔腾 ® ii 处理器（推荐使用奔腾 ® iii 或更高配置）、128mb ram、250mb 硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口；windows vista ® -32 home、-32 professional：1ghz 处理器、512mb ram、查阅用户指南了解所需的最小硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口；windows vista ® -64：1 ghz 处理器、512 mb ram、查阅用户指南了解所需的最小硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口。 全面支持：microsoft ® windows ® xp 32、xp x64；windows vista ® 32、64；支持的基本功能（打印/扫描/嵌入式 web 服务器）：microsoft ® windows ® 2000、server 2003；仅打印驱动程序：unix ®、linux
兼容的操作系统	microsoft ® windows ® 2000、server 2003、xp home、xp media center、xp professional、xp professional x64、xp tablet pc； windows vista ® 认证； mac os x v10.3 或更高版本；novell ® netware 3.2、4.2、5.x、6；hp-ux 10.20、11.x；red hat linux 6.x 或更高版本；suse linux 6.x 或更高版本；solaris ® 2.5x、2.6、7、8、9、10（sparc ®）；aix 3.2.5 或更高版本；mpe-ix；citrix ® metaframe ®；terminal services。全面支持：microsoft ® windows ® xp 32、xp x64；windows vista ® 32、64、mac os x v10.3 或更高版本；支持的基本功能（打印/扫描/嵌入式 web 服务器）：microsoft ® windows ® 2000、server 2003；仅打印驱动程序：unix ®、linux

尺寸与重量	
产品外形尺寸（宽 x 深 x 高）	500 x 406 x 546 毫米
产品重量	20.5 千克
包装重量	25.91 千克
电源与运行要求	
电源要求	220 到 240 伏交流电 (+/-10%)，50/60 赫兹（+/-2 赫兹），2.6 安培
功耗	打印：425瓦；复印：405瓦；就绪：15瓦；睡眠：15 瓦；关闭：0.1瓦；
功耗（活动）	425 瓦
功耗（待机）	15 瓦
功耗（睡眠）	15 瓦
功耗（关闭）	0.1 瓦
功耗附注	数值会随时发生变化。了解最新信息，请访问：http://www.hp.com/support。功率值是在所有标准电压下测量的最大值。
声压	50.4 db(a)（活动/打印），55.4 b(a)（活动/复印或扫描）
声功率	6.4 b(a)（以 27 ppm 打印），6.9 b(a)（adf 以 27 ppm 复印/打印），无声（就绪）
声功率（活动、复印或扫描）	6.9 b(a)（adf 复印/打印速度 27 页/分钟）
推荐的工作温度范围	15 º c 到 32.5 ° c
推荐的工作湿度范围	10% 到 80% 相对湿度
符合 energy star ® 的要求	有
包含的物品	
附带电缆	否，请单独购买 usb 电缆
保修	1年送修