

HP LJ M1522N 多功能激光一体机

产品名称	HP LJ M1522N 多功能激光一体机
公司名称	上海品合数码科技有限公司
价格	2450.00/个
规格参数	品牌:惠普 型号:HPCC372A 涵盖功能:扫描
公司地址	上海市虹口区纪念路500号1幢2楼231室
联系电话	13661621718

产品详情

品牌	惠普	型号	HP CC372A
涵盖功能	扫描	打印尺寸	A4 (cm)
复印缩放	25% 到 400%	电压	220 到 240 (V)
功率	410 (w)	扫描尺寸	21.6 x 29.7 (cm)
扫描分辨率	1200 dpi	复印尺寸	A4 (cm)
复印分辨率	600 x 600 dpi	打印速度	23PPM
复印速度	23PPM	打印分辨率	600 x 600 dpi

1、该产品为含税价，市场波动较大，来电确认。

2、全新产品，渠道行货。

50页adf、250页多用途进纸盒、10页优先进纸盒和125页出纸盒打印速度：高达23页/分钟(a4)；24页/分钟(letter)高速usb 2.0端口和以太网端口彩色平板扫描仪64 mb ram和450 mhz处理器kensington锁选件

概述

集创新技术、高性能和可靠功能于一身，为您带来高端 hp laserjet 激光打印体验

高级创新特性可大大提高业务成效

能够提高生产率的强大功能

hp laserjet 激光品质和可靠性

hp laserjet m1522n 激光多功能一体机 (cc372a) — 规格

功能	打印、复印、扫描
支持多功能一体机多任务	有
打印规格	
打印速度 (黑白, 标准, a4)	高达 23 ppm
打印速度附注	精确的打印速度因系统配置、软件程序和文档复杂程度的不同而有所差异。
首页输出, 黑白 (a4, 就绪)	仅需 9.5 秒
打印负荷 (每月、a4)	最高 8000 页
负荷说明	负载循环是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 hp laserjet 或 hp color laserjet 设备的耐用程度, 并能用于正确部署打印机与 mfp 以满足个人或团队的连接需求。
建议月打印量	250 到 2000
推荐的月打印量说明	为了达到设备最佳性能, 惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围 (基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限)。
打印技术	黑白激光打印机
打印质量 (黑白, 最佳)	高达 600 x 600 dpi (1200 dpi 高效输出)
墨盒数量	1 (黑色)
纸张处理	
标配纸张处理/输入	250 页介质进纸盒、10 页优先进纸盒、50 页自动文档进纸器 (adf)
标配纸张处理/输出	125 页面向下出纸盒
最大输入容量 (信封)	最多 10
信封进纸器	否
双面打印选项	手动操作 (需要驱动程序支持)
出纸装帧处理	单页进纸
支持的介质尺寸	优先进纸盒和纸盒 1 : a4、a5、b5

	(jis)、c5、dl、16k、欧洲明信片；自动文档进纸器 (adf)：a4、a5
自定义介质尺寸	优先进纸盒和纸盒 1：76 x 127 到 216 x 356 毫米；自动文档进纸器 (adf)：127 x 127 到 216 x 381 毫米
支持的介质类型	纸张（证券纸、彩纸、重磅纸、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）、信封、投影胶片、标签、卡片
介质重量（根据进出纸路径区分）	纸盒 1、优先进纸盒、出纸槽：60 到 163 克/平方米；adf 速度：60 到 90 克/平方米
其它规格	
处理器速度	450mhz
标配内存	64mb
最大内存	64mb
标配打印机语言	hp pcl 6、hp pcl 5、hp postscript level 3 仿真
扫描仪规格	
扫描类型	平板式，adf
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi 分辨率
位深度	24 位
最大扫描尺寸（平板）	21.6 x 29.7 厘米
最大扫描尺寸 (adf)	216 x 381 毫米
黑白扫描速度（标准）	高达 3 页/分钟
自动文档进纸器容量	标配，50 页
复印机规格	
复印速度（黑色、最佳质量，a4）	高达 23 cpm（平板上单页进纸、多页复印、adf 复印速度高达 14.5 cpm）
复印分辨率（黑白文本）	高达 600 x 600 dpi
复印缩放	25% 到 400%
最大份数	最多 99
传真规格	
传真	否
照片打印	
显示屏	6.4 厘米 lcd（文字）
连接性	
标配连接	10/100base-t 以太网端口、高速 usb（符合 usb 2.0 规范）
macintosh 最低系统要求	mac os x v10.3 或更高版本；g3 (500mhz)、g4、g5 或英特尔® 处理器、512mb ram、100mb 磁盘空间、usb 或网络端口、cd-rom 光驱
最低系统要求	microsoft® windows® 2000、server 2003：任何奔腾® ii 处理器或更高配置、64mb ram、250mb 硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口（仅打印驱动程序、扫描驱动程序）；microsoft® windows® xp-32 home、xp-32 professional；任何奔腾® ii 处理器（推荐使用奔腾® iii 或更高配置）、128mb ram、250mb 硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口；microsoft® windows® xp-x64：任何奔腾® ii 处理器（推荐使用奔腾® iii 或更高配置）、128mb ram、250mb

	硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口；windows vista™-32 home、-32 professional：1ghz 处理器、512mb ram、查阅用户指南了解所需的最小硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口；windows vista™-64：1ghz 处理器、512mb ram、查阅用户指南了解所需的最小硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）、cd-rom 光驱、usb 端口
兼容的操作系统	microsoft® windows® 2000、server 2003；windows vista™ 认证；microsoft® windows® xp home、xp media center、xp professional、xp professional x64；xp tablet pc；mac os x v10.3 或更高版本；novell® netware 3.2、4.2、5.x、6；hp-ux 10.20、11.x；red hat linux 6.x 或更高版本；suse linux 6.x 或更高版本；solaris® 2.5x、2.6、7、8、9、10（仅 sparc® 系统）；aix 3.2.5 或更高版本；mpe-ix；citrix® metaframe®；终端服务
尺寸与重量 产品外形尺寸（宽 x 深 x 高）	496 x 406 x 402 毫米
产品重量	11 千克
包装重量	15.6 千克
电源与运行要求 电源要求	输入电压 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹 (+/- 2 赫兹)、2.6 安培
功耗	最大 410 瓦（活动/打印）、最大 325 瓦（活动/复印或扫描）、最大 10.5 瓦（就绪/睡眠）、0 瓦（关闭）
功耗（活动）	410 瓦（活动/打印）、325 瓦（活动/复印或扫描）
功耗（待机）	10.5 瓦
功耗（睡眠）	10.5 瓦
功耗（关闭）	0 瓦
功耗附注	数值会随时发生变化。了解最新信息，请访问： http://www.hp.com/support 。宣布的功率是使用全部标准电压、在所有模式下测量的最高值。
声压	52 db(a)（活动/打印）、53.7 db(a)（活动/复印或扫描）、无声（就绪）
声功率	6.5 b(a)（以 23 ppm 连续打印）、6.8 b(a)（adf 以 23 ppm 复印/打印）、无声（就绪）
声功率（活动、复印或扫描）	6.8 b(a)（adf 复印/打印速度 23 页/分钟）
推荐的工作温度范围	15 ° c 到 32.5 ° c
推荐的工作湿度范围	10% 到 80% 相对湿度
符合 energy star® 的要求	有
包含的物品 附带电缆	否，请单独购买 usb 电缆
保修	1 年有限保修（返回至惠普 (hp)/经销商 — 标准维修中心维修）

