

# JBS-300B数显式冲击试验机

产品名称	JBS-300B数显式冲击试验机
公司名称	济南力东试验设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	品牌:力东 型号:JBS-300B 类型:摆锤式冲击试验机
公司地址	济南市槐荫区党杨路3166号
联系电话	0531-88988300 15624522269

## 产品详情

### 一、主要用途

jbs-b数显半自动冲击试验机用来对金属材料在动负荷下抵抗冲击能力的性能进行检验，是冶金、机械制造等单位必备的检测仪器，也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器，该系列机型也是目前市场上使用最普遍的冲击试验机。

### 二、技术特点

jbs-b数显半自动冲击试验机为数显式半自动冲击试验机，采用单片机控制，电动扬摆、冲击、单片机测量、运算、数显结果并可打印等，并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆做好下次试验准备，操作简便，工作效率高。满足金属夏比冲击试验方法的要求，可计算和数显材料冲击吸收功、冲击韧性、摆锤扬角及试验平均值。

试验主机为单支承柱式结构，悬臂式挂摆方式，摆锤垂体u型；

冲击刀采用螺钉安装固定，更换简单方便；

试样筒支梁式支承；主机装有安全防护销，并且配备了安全防护网；

试验机为半自动控制，扬摆、挂摆、冲击、放摆均为电气控制，并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆做好下次试验准备，特别适用于连续做冲击试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等部门；试验机符合gb/t229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验要求。

### 三、技术参数

型号

jbs-300b

jbs-500b

显示方式	数字显示	
冲击能量	150/300j	250/500j
摆轴中心至冲击点距离	750mm	800mm
冲击速度	5.2m/s	5.4m/s
摆锤预扬角	150 °	
试样支座跨距	40+0.2mm	
钳口圆角	r1-1.5mm	
冲击刀刃圆角	r2-2.5mm , r8 ± 0.05mm	
试样尺寸	10 ( 7.5、 5、 2.5 ) mm × 10mm × 55mm	

本产品的品牌是力东，型号是JBS-300B，类型是摆锤式冲击试验机，冲击能量是300（J），冲击速度是5（m/s），适用范围是数显冲击试验机，加工定制是是