

包邮汽车零部件箱式防尘/耐尘试验机耐气候老化箱砂尘试验箱

产品名称	包邮汽车零部件箱式防尘/耐尘试验机耐气候老化箱砂尘试验箱
公司名称	东莞市鼎耀机械设备科技有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎耀科技 型号:DY-500SC
公司地址	东莞市横沥镇山厦村四海工业区四海八街13号
联系电话	0769-81172500 15992811984

产品详情

厂销：恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，冷热冲击试验箱，臭氧老化箱，培养箱，超低温冰箱uv紫外线老化箱，淋雨试验箱，防尘试验箱，高温箱，烤箱等实验设备

东莞市鼎耀机械设备科技有限公司联系人：韩小姐联系电话：15992811984座机：0769-81172500传真：0769-82685400邮箱：3108672709@qq.com

一、沙尘试验箱系统结构：

1. 控制系统：由可编程逻辑plc控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制；
2. 执行元器件：“施耐德”交流接触器、开关、按钮；“富士”中间继电器；“松下”防尘插座；
3. 粉尘预热系统:不锈钢云母片加热套，安全热量稳定;具有定时加热控制;
真空系统：配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配，订货时说明）；
4. 试件电源插座：防尘型插座ac220v 16a；
5. 循环风机：低噪音型电机，多叶式离心风轮；
6. 保护系统;具有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆保护；

二、沙尘试验箱用途:

本试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等,以验证产品的密封质量。

三、结构特点:

1. 箱体外壳材料：优质碳素钢板，表面磷化静电喷塑处理，sus304不锈钢线条发纹处理；
2. 内胆材料：进口sus不锈钢光板;
3. 箱门：钢化玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况;
4. 底部采用高品质可固定式pu活动轮;
5. 试验箱底部有更换粉尘装置;

四、沙尘试验箱型号：

1. 型号: dy-sc500 内形尺寸:d × w × h 800 × 800 × 800:mm 外形尺寸:d × w × h 1030 × 920 × 1660:mm
2. 型号: dy-sc800 内形尺寸:d × w × h 800 × 1000 × 1000:mm 外形尺寸:d × w × h 1030 × 1120 × 1860:mm
3. 型号: dy-sc1000 内形尺寸:d × w × h 1000 × 1000 × 1000:mm 外形尺寸:d × w × h 1230 × 1120 × 1860:mm

五、沙尘试验箱技术参数:

1. 金属网标称间距50um，线间标称间距为70 μ m；
2. 气流速度： 2m/s（标准型）或 2m/s（定货时说明）；
3. 连续、周期吹尘任意选择时间设定；
4. 滑石粉用量2kg ~ 4kg/m³；
5. 试验用尘：干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等；
6. 振击时间0 ~ 9999m 可调；
7. 风机循环时间0 ~ 9999m；
8. 标准配置：配有试品架2个、滑石粉2kg；
9. 电源要求：ac380（±10%）v/50hz 三相五线；

六、沙尘试验箱符合标准:

本产品能满足gb2423、gb4706、gb4208、din中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等

级试验要求。不能满足gjb150中有风源的沙尘试验。

七、使用条件:

1. 环境温度：5 ~ +28 （24小时内平均温度 28 ）；

2. 环境湿度： 85%；

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

本产品的加工定制是是，品牌是鼎耀科技，型号是DY-500SC，材质是不锈钢，温度范围是5 ~ +28（ ），工作室尺寸是800*800*800（mm）