

# 里博LEEB110便携式热处理金属洛氏硬度机替换时代TH110里氏硬度计

产品名称	里博LEEB110便携式热处理金属洛氏硬度机替换时代TH110里氏硬度计
公司名称	上海本杉仪器设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:里博 型号:LEEB110 产品类型:里氏硬度计
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢H029室
联系电话	021-60490158 13296130168

## 产品详情

该仪器使用全中文显示，菜单式操作，操作简单、方便。本机可直接显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等各种硬度值。仪器小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰。

leeb110便携式数显洛氏里氏硬度计功能特点：

- | 依据里氏硬度测量原理，开机即显示洛氏测值界面。
- | 标准洛氏硬度试块。
- | 配d型冲击装置。
- | 菜单式操作，信息丰富、直观。
- | 高亮度led背光方便在光线灰暗环境使用。
- | 自动休眠、自动关机等节能功能,低功耗设计。
- | 普通电池供电,待机时间100小时,携带方便适合野外作业。

leeb110便携式数显洛氏里氏硬度计适用范围

已安装的机械或永久性组装部件。

模具型腔。

重型工件。

压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。

测量空间很狭小的工件。

轴承及其它零件。

金属材料仓库的材料区分。

大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

#### 技术参数

	leeb110
独特功能	具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能
示值误差	$\pm 6hld$ ( $hld=760$ )
示值重复性	$6hld$ ( $hld=760$ )
测试方向	$360^\circ$
硬度制式	hl、hb、hrc、hrb、hv、hs
可识别冲击装置	d、g、c、dl、dc、d+15
pc通讯	无
外型尺寸	$129 \times 68 \times 25\text{mm}$
重量	约0.2kg
标准配置	主机、d型冲击装置、标准硬度块、尼龙刷、支承环
可选配	各种异型支承环、标准硬度块、通讯软件

本产品的品牌是里博，型号是LEEB110，产品类型是里氏硬度计，测量范围是（HLD=760），试验力是100（N），加工定制是否