

回转滚筒干燥机 煤泥滚筒干燥机 鲁阳干燥制造 刮板滚筒干燥机

产品名称	回转滚筒干燥机 煤泥滚筒干燥机 鲁阳干燥制造 刮板滚筒干燥机
公司名称	常州市鲁阳药化干燥设备有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁干 型号:HYG-1.2 × 12
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88672398 15295065518

产品详情

回转窑干燥机产品概述

湿物料加入干燥机后，在筒内均布的抄板器翻动下，物料在干燥机内均匀分布与分散，并与并流（逆流）的热空气充分接触，加快了干燥传热。传质。在干燥过程中，物料在带有倾斜的抄板和热气流的作用下，可调控地运动至于干燥机另一段星型卸料阀排出成品。适用于化工、矿山、冶金等行业大颗粒，比重大物料干燥，如矿石、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵。对有特殊要求的粉状，颗粒状物料的干燥。如：hp发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。要求低温干燥，且需大批量连续干燥的物料。

回转滚筒干燥机设备特点转筒干燥器机械化程度高，生产能力较大。流体通过筒体阻力大，功率低。对物料特性的适用性比较强。操作稳定、操作费用较低，产品干燥的均匀性好。

回转滚筒干燥机技术参数

形式	直接加热顺流式	直接加热顺流式	直接加热逆流式	直接加热逆流式	复合加热	复合加热
物料种类	矿石	hp发泡剂	高炉矿渣	硫铵	磷肥	煤
处理量(kg/h)	1000	466	15000	20000	5000	1000
初含水量(%)	30	13	6	1.5	6.5	30
终含水量(%)	15	0.3	1	0.1	0.1	15
平均粒径(mm)	6.5	0.05	4.7	0.5-1.7	5	6.5
物料堆积重度(kg	770	800	1890	1100	750	770

/m ²)						
热风量 kg/h	39000	5400	10750	9800	16000	39000
入口气体温度()	600	165	500	180	570	600
物料出口温度()	150	42	100	70	75	150
加热方式	煤气gas	蒸汽或电加热	重油	燃煤热风炉	重油	重油
装料系数(%)		6.3	7	7.5	18	
转速(rpm)	4	4	3.5	3	2	4
倾斜度(m/m)	0.04	0.005	0.03	0.05	0.043	0.04
抄板数目	12	24	22	内筒外面8外筒 6 12 内面16		
干燥器直径(m)	2.0	1.5	2	2.3	外筒2内筒0.84	外筒2.4内筒0.95
干燥器长度(m)	20	12	17	15	16	2.0
驱动功率(kw)	22	7.5	11	15	22	

本产品的加工定制是是，品牌是鲁干，型号是HYG-1.2 × 12，功率是15 (w) ，转速是5 (r/min) ，水分蒸发量是200 (kg/h) ，规格是HYG-1.2 × 12