

板框滤油机 加压过滤 油水分离

产品名称	板框滤油机 加压过滤 油水分离
公司名称	江苏天邦电气有限公司
价格	8888.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:油水分离 适用对象:润滑油
公司地址	江苏省扬州市宝应柳堡工业区
联系电话	051488772322 13773345328

产品详情

一、dsbk板框滤油机用途

dsbk板框滤油机专供电厂、变电所（站）、供电所、油库及有关工厂企业对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤，去除其中的杂质和水份，提高油液的各种性能。对于粘度较高的油液，也可以采用加热降低其粘度的方法进行过滤，具有良好的净化作用，既节约成本，又保护了环境，是理想的节油回收设备。特别适用于大型进口设备的润滑冷却系统的净化，能保证设备的正常运转，延长机内昂贵的进口油的更换周期。

二、dsbk板框滤油机主要技术参数

名称	单位	dsbk(b)- 0.7/ 224 (dsbk-50)	dsbk(b)- 1.2/ 224 (dsbk-80)	dsbk(b)- 1.4/22 4 (dsbk-100)	dsbk(b)- 1.8/28 0 (dsbk-125)	dsbk(b)- 2.0/28 0 (dsbk-160)	dsbk(b)- 2.2/ (dsbk-200)
额定流量	l/min	50	80	100	125	160	200
过滤面积	平方米	0.7	1.2	1.4	1.8	2.0	2.2
过滤压力	pa	2.5 × 10 ⁵					
最大过滤压力	pa	5.88 × 10 ⁵					
滤油粘度	cst	33					
过滤精度	μ m	5					
滤框数量	块	6	7	8	9	10	11
滤板数量	块	7	8	9	10	11	12
滤纸规格	mm	234x234			300x300		
滤框规格	mm	224x224			280x280		
电动机型号	/	y90s-4			y100l2-4		

		yb90s-4	yb100l2-4
电机功率	kw	1.1	3.0
进口管径	寸	1.5"	2"
出口管径	寸	1"	1.5"
外形尺寸	mm	950 × 430 × 675	1070 × 490 × 770
		950 × 430 × 705	1070 × 490 × 800

注：1..型号中（b）表示采用防爆电动机的滤油机，供有防爆要求的场合使用；

本产品的原理是加压过滤，用途是油水分离，适用对象是润滑油，样式是板框式，性能是高效过滤，产品类型是全新