

九合一甲醛检测仪器，室内空气质量检测仪器，室内环境检测仪器

产品名称	九合一甲醛检测仪器，室内空气质量检测仪器，室内环境检测仪器
公司名称	连云港岚宝电子科技有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:岚宝 型号:lb-z
公司地址	连云港新浦区朝阳东路阳光大厦B座3105
联系电话	051885205466 18115215703

产品详情

本款仪器具有波长调节检测精度功能，是国内分光光度甲醛检测仪中检测精度比较高的仪器

赠送一

为了提高网站流量，请您拍下以下六种检测试管，我们每样送2只德国西格玛药剂检测试管每只价值2.5元计送您30.00元检测试管（国产检测试管我家也有销售每只1.2元）

赠送二

为了提高网站流量，再送您价值260元多功能活氧机一台，请您一同拍下

一共送您 $30+260=290$ 元！

不拍不送

链接如下：

甲醛试剂：<http://item.taobao.com/item.htm?id=18147220821>

苯检测管：<http://item.taobao.com/item.htm?id=14454396366>

氨检测管：<http://item.taobao.com/item.htm?id=13668423280>

甲苯检测管：<http://item.taobao.com/item.htm?id=13297150084>

二甲苯检测管：<http://item.taobao.com/item.htm?id=14468136103>

tvoc检测管：<http://item.taobao.com/item.htm?id=13297234238>

价值260.00元活氧机链接：

<http://item.taobao.com/item.htm?id=13673275290&>

本产品是在前几代产品的基础上根据用户的反馈推出的改良型产品。与前几代相比本产品便于携带，操作更便捷，功能更全面等特点。本仪器可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc六项污染指数，可同时检测6个项目。可广泛用于环保、建筑、装修、监理等公司开展室内空气质量检测业务，也可用于科研院校的日常研究和教学活动。

本仪器采用了之直流电机、6泵、大流量、独立气路结构。在采样过程中，各采样流量互不干扰，流量稳定。并且在前几代的基础上增加了波长调节.使功能更强大

本仪器具有以下特点：

多功能：可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体、温度、湿度。

流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力电子流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc等检测管有较大采样阻力的情况；

自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

温度、湿度指示：面板上可以指示采样环境的温度、湿度，可以直观地反映采样现场的环境状况。（选装配件）

采用国际领先的分光技术，主要部件采用进口。使本机的性能和使用寿命有一定的保证。

增加了波长调节功能,可以壹仪器的较准度

增加了流量调节功能

自动打印检测结果，（温度、湿度、甲醛、时间、）

轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。

电源：接220v交流电，强电、弱电分别独立控制。

包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

技术指标

1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc

2. 测量范围：

甲醛 (0.01~1.6mg/m³)

苯 (0.05~4mg/m³)

氨 (0.05~ 3mg/m³)

甲苯 (0.05~4mg/m³)

二甲苯 (0.05~4mg/m³)

tvoc (0.05~4mg/m³)

3. 流量范围：流量6x2.5升/分；

4. 准确度：±3%读数

5. 流量稳定性：>95%

6. 波长调节:500-900(nm)

6. 定时控制：0—99分钟

7. 功率：6x6瓦

8. 电源：220v交流电

主要特点

1. 主机尺寸：500 × 290 × 210(mm)

2. 重量：7kg

3. 温度、湿度现场显示功能（可选）

4. 定时自动控制

本产品的加工定制是是，品牌是岚宝，型号是lb-z，测量范围是0~1.6mg/m³，测量精度是0.01mg/m³，测量对象是空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC，流量范围是流量6X2.5升/分；（L/min），功率是功率：6X6瓦（w），分辨率是0.00，尺寸是主机尺寸：500×290×210(mm)（mm），重量是8（kg），电源是220伏