

燃气设备299H费希尔天然气调节阀,精密调压器,减压阀燃气配件

产品名称	燃气设备299H费希尔天然气调节阀,精密调压器,减压阀燃气配件
公司名称	深圳市森能燃烧设备有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:费希尔 材质:铸铁 型号:299H
公司地址	深圳市龙岗区五联社区将军帽工业区玉芳楼
联系电话	86-075584532385 13510996493

产品详情

结构形式：弹簧薄膜式
公称通径：50（mm）
流动方向：单向
型号：299h
品牌：美国fisher
属性：属性值

类型(通道位置)：二通式
工作温度：常温
压力环境：常压
形态：隔膜式
适用介质：天然气

标准：美标
材质：铸铁
零部件及配件：阀体
连接形式：螺纹
驱动方式：气动

美国fisher299h燃气调压器/减压阀

适用于天然气系统区域控制及工业、公共用户的调压器

调压精确、关闭灵敏、压力设定简单

大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏，反应速度快

一体化的过压、失压切断装置，确保用户安全

可作监控连接，保证安全

流通能力大，结构紧凑；密封严密，无气体渗漏

安装省力，经济实惠

进口压力范围：最大12.1 bar

出口压力范围：9mbar -4.14 bar

最大流量：2.898 nm³/h

精度：±2.5%

连接方式：2"螺纹，ansi 125ff/150rf/250rf/300rf/pn10/pn16法兰

材料：铸铁，韧性铸铁或wcb钢制阀体

温度：-29 ° ~ 66

选项：可在指挥器前配置过滤器

内置超高压/超低压切断装置

大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏，反应速度快

多种压力信号选取方式

可用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气等多种气体

本产品的品牌是费希尔，材质是铸铁，型号是299H，连接形式是内螺纹，适用介质是液化气，公称通径是40，结构形式是薄膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是阀体，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式，规格是299H