无线可视对讲门铃方案 远距离遥控开锁 楼宇对讲设备智能监控pcba

产品名称	无线可视对讲门铃方案 远距离遥控开锁 楼宇对讲设备智能监控pcba
公司名称	东莞市嘉松电子科技有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:中性OEM 型号:可视门铃方案 显示:3.5寸屏
公司地址	东莞市南城体育路2号鸿禧中心A607室
联系电话	0769-89108357 15818357610

产品详情

东莞嘉松电子科技有限公司专业提供无线可视对讲门铃方案,我司可根据客户外壳来设计pcba版。1、提供经济高效的rf无线模块及低功耗无线射频解决方案.2、提供完整的电子产品设计,单片机开发.3

- 、电子产品的软件开发、程序烧录、方案解决.4
- 、电子产品的硬件开发、技术支持、原理图设计.5、由客户提供产品构思及要求我公司定性开发设计。

防雨报警远距离别墅可视门铃 全电池家用无线可视对讲门铃 嘉松无线彩色可视对讲门铃 无线可视门铃方案 拍照夜视

产品介绍

产品信息名称:3.5寸无线彩色可视对讲门铃品牌: 嘉松 货号:js0353 颜色: 黑色、白色 产品特点

功能简介:无线可视对讲、自动拍照、遥控开锁、红外夜视、防拆报警等

3.5寸无线可视门铃是目前市场唯一一款带有人体移动侦测的无线可视门铃。可视角度大,清晰的远距离影像。室内机3.5寸大屏,墙挂于室内显高档大气。全免提式的语音通讯方式,声音清晰、洪亮。

产品实拍图

产品特写图

产品功能介绍

室外机:

产品描述

无线可视对讲门铃具有以下功能特点:

1、采用2.4g ism数字公共频段:2402~2483.5mhz。 2、空中传送速率高达2mbit/s,极大缩短空间传送时间。 3、16位语音采样精度,8k采样率。dac音频输出口,输出16位。 4、全双工语音模式。 5、图像数据传输和语音数据同步传输。 6、采用模拟摄像头、3.5寸显示屏,画面高清。 7、图像采用mjpeg压缩方式,单向无线可达15~20帧/秒。 8、发射功率18-20dbm,接收灵敏度-100dbm。 9、通讯距离空旷地达600米以上。 10、室内机锂电供电3.7v,室外机电源供电5v,1a,开锁电源12v客户自供。 11、采用afh自适应跳频技术,可与无线网卡及蓝牙设备同时共享2.4g频带工作。 12、随机产生通讯频道和同步频道,随即产生40bits密码。 13、符合ce/ccc/fcc/r&ntte/rosh认证标准。14、门口机具有三种开锁方式。15、门口机具有夜视、移动侦测功能。

产品参数:

(1)室内机 尺寸: 162 × 100 × 50mm
(2)室外机 尺寸: 125×93×33mm
(3)室内机usb充电器 规格:5v1a 线长:100cm
(4)室外机电源适配器 规格:5v1a 线长:150cm 注意事项
1).请将手持机远离火源和水源。
2).请正确操作,若有故障请联系我们或代理商.
3).请将手持机放在干燥,通风,干净但不受阳光照射的地方.机器表面不能用苯、稀释剂等或汽油等有机溶 剂擦拭.如有灰尘用稀释过的中性清洁剂的软毛巾清洁,再用干布擦拭.
4).请按说明书指示安装以免带来不必要的麻烦.
手持机在任何状态下可以按"reset"关机.
机器表面不能用苯、稀释剂等或汽油等有机溶剂擦拭.如有灰尘沾用稀释过的中性清洁剂的软毛巾清洁 再用干布擦拭.
工作温度在: - 30 —— + 55

配件清单

室内机请使用原装的dc5v / 1a的充电器.

3.5寸无线可视门铃是目前市场唯一一款带有人体移动侦测的无线可视门铃。可视角度大,清晰的 远距离影像。室内机7寸大屏,墙挂于室内显高档大气。全免提式的语音通讯方式,声音清晰、洪亮。

本款产品空旷无障碍物无线遥控距离经严格测试不少于600米.障效果远远优于行业内同类产品,可满足不同家庭环境的需要,一般家庭隔防盗门和几堵墙也没问题。市场上100米左右的穿透力无法相媲美,有时几乎无法使信号穿透不锈钢防盗门!请选择正品!

无线可视门铃是一款2.4g无线的具有门铃、拍照、录像、对讲、监控、开锁、移动侦测为一体的 高科技家居智能产品。它采用最新省电节能技术,稳定的表现和时尚的外观设计是您享受高品质智能生活的首选。

本产品安装方便,使用简单。专为别墅用户设计,可支持一台室外机与三台手持机配套使用,空旷最大通信距离可达600米。搭配电池的室外机及其特有的监控功能亦可代替baby monitor 使用。

产品使用图示:

- 一、门口机防拆报警功能图
- 二、室内机自动存储拍照图:
- 三、室内机监控室外机图:
- 四、室内机遥控开锁图:

适用范围:

无线可视对讲门铃产品适用于办公室, 别墅, 小院落, 单元家庭, 公寓等场所。

门口机用螺丝固定或者粘贴在墙上或门上,室内机显示信号强度,有稳定信号的地点都能自由使用,室内机可以挂在墙壁,壁柜等上面,也可以放置在书桌,茶几,餐桌等上面。无线开锁控制器与电锁连接简单,三者之间均是无线连接,安装简单,不需布线

门口机安装:

*门口机应尽量安装在不受强光直射和雨水淋袭的地方,位置点选择考虑门口机和室内机之间尽量少些障碍物,门口机安装的位置与室内机之间有障碍物时,信号将会被衰减,打开室内机放置在用户希望室内放置的地方,依照室内机信号强度做调整,推荐安装高度为1.5~1.7米,若连接线要穿墙而过,必须先用胶布把插头包装好,避免让泥沙进入插头里面而造成故障。

*本系统不提供电锁和开锁电源,无线开锁控制器连接电锁,使用时和电锁共用直流电源,该无线开锁控制器提供两种开锁方式。

*注意无线开锁控制器和门口机主机之间的空旷距离保证在10米以内,以避免无线开锁控制器不能收到开锁指令。遥控器使用12v 27a电池供电,遥控器和锁的距离不超过15米.

*请客户选择电压为12v的电源适配器,功率大小需要根据电锁的规格选择。

产品包装图

企业介绍

由嘉松电子科技有限公司自主研发的无线可视门铃方案现已投入市场,并得到广大使用者、工程商和生产商的一致好评。

本技术(无线可视门铃方案)采用无线门铃行业应用最广泛的平台:松翰平台在无线门铃的应用上占有超过80%的市场。此平台已得到了市场的验证,能够完全满足独院独户的个人别墅家庭对无线声音、图像传输的要求。

而嘉松电子科技有限公司在此平台的基础上进一步的研发,通过不断的测试和调试,终于把此平台技术(松翰无线可视门铃方案)得到完美的改良。实现以下几大优点:

- 1、声音清晰,对讲效果更佳。
- 2、图像更流畅,图像的传输速率达到20帧。
- 3、操作更人性化,功能更简洁,真观,用户更容易轻松掌握。
- 4、生产成本低,为了实现更简洁的功能,去掉了原先一些可有可无的电子器件。
- 5、性能更稳定,售后服务更简单。

以上这些优点不管是对于最终用户还是生产厂家或是代理商、工程商,都有各自的吸引点。此方案,绝对值得任何一个安防企业投资生产、销售。

企业证书

本产品的品牌是中性OEM,型号是可视门铃方案,显示是3.5寸屏,连接是2.4G无线,摄像是30万像素,电源方式是锂电池供电,图象分辨率是320*240,适用范围是别墅,小院落,单元家庭,公寓,类型是无线可视对讲,铃声是16首,消耗功率是0.1W