

旋风式蒸汽汽水分离器 DN150蒸汽分离设备 汽水分离装置 上海

产品名称	旋风式蒸汽汽水分离器 DN150蒸汽分离设备 汽水分离装置 上海
公司名称	上海勃杰阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 适用对象:气体 应用领域:水处理,化工,石油,纺织,制药,船舶,冶金, 选矿,医用、制药,食品,煤炭
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区267室
联系电话	021-61553562 13918815069

产品详情

旋风式蒸汽汽水分离器工作原理: 离心式气液分离器的工作原理: 大量含水的蒸汽或压缩空气进入汽水分离器, 并在其中以离心向下倾斜式运动; 夹带的水份由于速度降低而被分离出来; 被分离的液体流经自动疏水阀排出, 干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。

挡板式气液分离器的工作原理: 通过五级分离—降速、离心、碰撞、变向、凝聚等原理, 除去介质中的液态水份, 达到净化的作用。常安置在后冷却器的后面。 离心加挡板式气液分离器的工作原理: 主要应用在介质压力比较低, 工况要求系统压降小的情况, 比如气体的过滤, 因为其压力通常不高, 单一的离心式或挡板式不能达到处理效果。

旋风式蒸汽汽水分离器技术参数: 设计压力 1.6mpa
水压试验压力 2.25 mpa 设计温度 80 腐蚀裕度 1mm 分离效率 99%
材料 q235-b

旋风式蒸汽汽水分离器结构图:

外形尺寸:

型号	口径	外形尺寸mm				处理量m ³ / min	排污口尺寸 器型号	配套后冷却
		e	f	g	h			
bjqf	dn32	280	400	133	330	6	自动放水阀	hl4/1,hl2/1
bjqf	dn50	400	600	159	360	18	自动放水阀	hl5/1,6/1,
bjqf	dn65	400	600	159	360	18	自动放水阀	hl10/1
bjqf	dn80	510	760	219	420	42	自动放水阀	hl13/1,20/1
bjqf	dn100	580	850	273	480	60	自动放水阀	hl40/1
bjqf	dn125	580	850	273	480	60	自动放水阀	hl60/1,70/1,

bjqf	dn150	650	990	426	630	120	自动放水阀hl100/1
bjqf	dn200	630	1040	426	630	150	自动放水阀hl150/1
bjqf	dn250	770	1180	478	680	200	自动放水阀hl200/1
bjqf	dn300	840	1300	630	830	400	自动放水阀hl370/1
bjqf	dn400	1180	1910	820	1090	600	自动放水阀hl370/1

了解更多请点击:

[汽水分离器](#) [汽水混合器](#) [疏水自动加压器](#) [电子水处理器](#)

[全自动自清洗过滤器](#) [水气分离器](#) [静态混合器](#)

本产品的加工定制是是，适用对象是气体，应用领域是水处理,化工,石油,纺织,制药,船舶,冶金,选矿,医用、制药,食品,煤炭，产品类型是全新，型号是BJQF，品牌是BOJIE勃杰，产品别名是汽水分离器，处理能力是120m³/min，用途是气液分离，作用原理是离心式，规格是DN150