三坐标测量机 三次元测量仪 CMM 尺寸测量仪器

产品名称	三坐标测量机 三次元测量仪 CMM 尺寸测量仪器
公司名称	无锡创辉测量技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雷顿（Leader) 型号:MiracleNC系列
公司地址	江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新洲路15号
联系电话	0510-85345790-8013 18961798829

产品详情

通用型全自动三坐标测量机miracle系列

产品描述:

三轴导轨均采用优质花岗岩，因而三轴具有相同的温度特性，刚性及温度稳定性更高。

先进的柔性同步齿形带传动，使测量机运行无噪声，寿命长，平稳且定位精确。

三轴均采用大功率驱动器、电机及新型双级带减速器,确保传动准确，迅速。

y轴采用一体化燕尾导轨，有效消除了运动扭摆，任意位置的测量精度都能保证。

高精度高气膜刚性的红宝石自洁式气浮轴承使导轨永无磨损。

良好的抗时效变形能力，使几何精度长期保持稳定。

工作台具有开敞的工作空间，装夹工件及测量观察都异常方便。

气动系统、传动及驱动系统、控制系统均采用世界名牌产品。

性能特点：

miracle系列三坐标测量机是雷顿公司博采世界范围先进坐标测量机之长于二十一世纪最新推出，大量应用了当今世界测量机先进技术具有极高的性能价格比，满足中小零部件通用的车间检测需要具有简单、快速、高效功能强的优势。

miracle系列三坐标测量机可配置renishaw公司全系列触发式及接触式扫描测头，也可配置ls系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头、lv系列高分辨率ccd数字光学影像测头从而实现复杂曲面高速扫描（逆向工程）、微小尺寸非接触测量等更高级测量任务。

model 型号	行程范围			精度指标iso10360-2:2001/gb/t16857.2-2006		主机外廓尺寸			系统净重	被测
	x mm	y mm	z mm	mpee （μm）	mpep（μm）	lx mm	ly mm	lz mm	kg	
nc564	500	600	400	2.1+3.3l/1000	2.2	1350	1550	2350	1400	
nc685	600	800	500	2.4+3.3l/1000	2.4	1450	1800	2550	1600	
nc6105	600	1000	500	2.4+3.3l/1000	2.4	1450	2000	2550	1750	
nc787	700	1000	700	2.4+3.3l/1000	2.4	1600	1950	3000	2000	
nc8107	800	1000	700	2.5+3.3l/1000	2.5	1700	2150	3000	2400	
nc10128	1000	1200	800	2.9+3.3l/1000	2.9	1850	2400	3200	3000	
nc10158	1000	2000	800	2.9+3.3l/1000	2.9	1850	2700	3200	3300	
nc10208	1200	1500	1000	2.9+3.3l/1000	2.9	1850	3200	3200	4500	
nc121510	1200	1500	1000	3.6+3.3l/1000	3.6	2050	2700	3600	4000	
nc12y10	1200	y	1000	3.6+3.3l/1000	3.6	2050		3600		

电源电压：220v　　温湿范围：18-22°C

空气压力：0.4-0.5mpa　温度变化：1°C/h

过滤精度：0.3μm　　温度梯度：1℃/m

空气流量：0.12 ^{3} /m　　湿度范围：55%-65%

本产品的加工定制是是，品牌是雷顿（leader)，型号是miraclenc系列，类型是全自动三坐标测量机，定位精度是0.002（mm），外形尺寸是1350*1475*2300（mm），适用范围是模具,机械,汽车等行业!，规格是1000*1500*800mm,1000*2000*800mm,1200*1500*1000mm,1200*2000*1000mm