

山东太阳能热水器,欢迎来电

产品名称	山东太阳能热水器,欢迎来电
公司名称	泰安市岱岳区及时雨太阳能厂
价格	840.00/台
规格参数	品牌:及时雨 型号:58 水箱容积:200-300L (L)
公司地址	泰安市岱岳区粥店办事处下旺村
联系电话	86-0538-8438216 13455811492

产品详情

品牌	及时雨	型号	58
水箱容积	200-300L (L)	集热管管数	20 (支)
价格范围	1000-2000 (元)	水箱内径	330 (mm)
集热管管长	1.8 (m)	系统承压	0.7 (Mpa)
反光板	来电咨询	冬季水温	60 ()
夏季水温	99 ()	产热量	-- (kg/日)
保温层材质	优质	内胆材质	不锈钢
外壳材质	彩钢	支架材质	优质

水箱外壳：采用进口镀铝锌板或彩板
保温材料：电脑恒温进口聚氨酯整体加压发泡
水箱内胆：进口优质食品sus304-2b不锈钢板自动氩弧焊接
支架：优质镀锌钢板整体冲压成型，经静电喷塑双重防护
规格：

集热器

系统中的集热元件。其功能相当于电热水器中的电热管。和电热水器、燃气热水器不同的是，太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量，故而加热时间只能在有太阳照射的时候。

目前中国市场上普及的是全玻璃太阳能集热真空管。结构分为外管、内管、选择性吸收涂层、吸气剂、不锈钢卡子、真空夹层等部分。而国外成熟的集热器都是平板集热器，平板集热器具有寿命长、稳定性高、可回收的优点，但由于较真空管集热器成本稍高，国内生产的很多价格低廉的平板集热器性能确实不好，因此被国内主流太阳能厂家歪曲了平板集热器的性能。但是平板集热器在太阳能行业的发展势不可挡，不是靠一些厂家的误导就可以扼杀的。现在很多设计院的给排水设计师已经意识到了这个问题。全玻璃太阳能集热真空管一般为高硼硅3.3特硬玻璃制造，采用真空溅射选择性镀膜工艺。可分为铝氮单靶镀膜工艺和铜、铝、不锈钢三靶镀膜工艺 辉煌水箱进口不锈钢，直径500，保温层50

保温水箱

储存热水的容器。因为太阳能热水器只能白天工作，而人们一般在晚上才使用热水，所以必须通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来。容积是每天晚上用热水量的总和。

太阳能热水器保温水箱由内胆、保温层、水箱外壳三部分组成。水箱内胆是储存热水的重要部分，其用材料强度和耐腐蚀性至关重要。市场上有不锈钢、搪瓷等材质。保温层保温材料的好坏直接关系着热效率和晚间清晨的使用，在寒冷的东北尤其重要。目前较好的保温方式是进口聚氨脂整体自动化发泡工艺保温。外壳一般为彩钢板、镀铝锌板或不锈钢板。辉煌支架，厚、宽、重

保温水箱要求保温效果好，耐腐蚀，水质清洁，使用寿命可长达20年以上。

太阳能热水器配件安装 太阳能伴侣可用作太阳能（或其它类型储水式热水器）热水器的补充加热器，弥补太阳能因天气原因水温不理想热量供应不足的缺点，在终端加热，全天候24小时即时提供健康热水。通常来说，我们可以用选择一台德夫人的df295-903-01加二台df295-902-01串联使用

支架

支撑集热器与保温水箱的架子。要求结构牢固，抗风吹，耐老化，不生锈。材质一般为彩钢板或铝合金。要求使用寿命可达20年。

连接管道

将热水从集热器输送到保温水箱、将冷水从保温水箱输送到集热器的管道，使整套系统形成一个闭合的环路。设计合理、连接正确的循环管道对太阳能系统是否能达到最佳工作状态至关重要。热水管道必须做保温处理。管道质量必须