

# 美国hach哈希1720E低量程在线浊度仪,自来水浊度检测仪,浊度计

产品名称	美国hach哈希1720E低量程在线浊度仪,自来水浊度检测仪,浊度计
公司名称	苏州中昂仪器有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HACH/哈希 型号:1720E
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦
联系电话	86-051288188156 15950090586

## 产品详情

hach公司长达50年的浊度仪研究开发、应用，推出的最新产品

### 典型应用

自来水厂：滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测；市政管网水质监测；

工业过程水质监测，循环冷却水、活性炭过滤器出水、膜过滤出水等

### 仪器特点：

内在线浊度仪置专利的气泡消除系统 清洗维护非常简单；三个月校正一次  
在线浊度仪重现性好，不受样品流速和压力的影响 采用0与20ntu两点校正法-推荐校正的方法  
也可以通过对比做单点校准：（1-40ntu范围内任选一点）  
在线浊度仪测量单位：ntu；同时有多种辅助测量单位显示：ftu,te/f, mg/l  
usepa（美国环保署）认可的方法

### 测量原理

从传感器光源组件发出的白炽光，向下进入浊度仪内，遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。传感器浸在水样中的光电检测器能够检测到与入射光束呈90°角的散射光。

连续流动的水样流经获得专利的气泡脱除系统，该系统能脱除样品流中夹带的空气泡，从而消除低浊度测量中最显著的干扰；该脱泡系统不受样品流速及压力变化的影响。

## 技术指标

量程：0.0001-9.9999；10.000-99.999ntu；自动选择量程准确度：10~40ntu  
 时，读数的±2%或±0.02,取大者 40~100ntu时，读数的±5%重  
 现性：优于读数的±1.0%或±0.002，取大者

响应时间：步进响应，初始响应为1分钟，间隔响应15秒信号平均：6，30，60，90  
 秒用户可选；用户默认值为30秒样品流速：200~750ml/min工作温度：对于单传感器系统为0~50℃，  
 对于双传感器系统为0~40℃样品温度：0~50℃模拟输出：0/4~20ma 可选。在0~100ntu  
 范围内可编程继电器：

3只spdt，230vac，5a；可设定点警报电源要求：100~230vac,50/60hz，自动选择；40va进水管道：1/4" npt  
 内螺纹，1/4" 压缩配件（提供）排水管道：1/2" npt 内螺纹，1/2" 软管（提供）数字通讯：modbus/rs485,m  
 odbus/rs232,lonworks协议（可选）标准方法：标准方法2130b，usepa 180.1，hach 方法8195外壳：  
 nema-4x/ip66 控制器尺寸：浊度仪：25.4×30.5×40.6cm

## 订购指南

整机定货 其他通讯输出的订货号请参考sc200订货说明可选附件	
带sc200控制器的1720e浊度仪，探头电缆长2米，20ntu的stablcal标液	2976800
带sc200控制器（单通道，220v）的1720e浊度仪，探头电缆长2米，20ntu的stablcal标液	2978100
带sc200控制器（双通道，24v）的1720e浊度仪，探头长度2米，20ntu的stablcal标液	2976900
带sc200控制器（单通道，24v）的1720e浊度仪，探头长度2米，20ntu的stablcal标液	2978200

### 供更换零的件及附件

说明	物品编号
1720e单浊度探头，探头电缆长2米	60101-01
灯总成,灯泡	18950-00
25ft.(7.7米)延长电缆	57960-00
电源线（230vac），带防水堵头。（注：电源线必须单独订购）	46308-00
20ntu，ice-pic 校验模块	52250-00
1ntu，ice-pic 校验模块	52215-00
20.0ntu, 1l stablcal校验、校准标准液	26601-53
1.0ntu，1l，stablcal 校验、校准标准液	26598-53
formazin校准工具包（包括4000ntu formazin（500ml），tensette吸量管和校准桶）	44156-00
formazin标准液，4000ntu，500ml	2461-49
校准桶，1l（注：校准桶必须单独订购）	44153-00
接头插座帽单个	52100-00
地面支座单个	57432-00
1720e仪表气泡捕集器罩盖单个	52012-00
1720e仪表光电管更换包单个	52180-00
导管开口塞堵	58687-00

带应力释放器的电源线，115伏	54488-00
带应力释放器的电源线，230伏	54489-00
电源线包，10安培-125伏，1.8米长（6英尺），ul/csa列表的产品单个	46306-00
电源线包，10安培-230伏，1.8米长（6英尺），欧洲类型插销，经vde批准单个	46308-00

### 窗体顶端

更多哈希产品请来电咨询或登录公司官网 网址：[www.zhongang.net](http://www.zhongang.net)

苏州中昂仪器有限公司

联系电话：159 5009 0586      qq:861330704

传 真：0512-88188159      邮箱：yalizhuo2282@163.com

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是1720E，类型是在线浊度仪，测量范围是0.0001-9.9999；10.000-99.999NTU，显示方式是0/4~20mA可选。在0~100NTU范围内可编程，电源电压是100~230VAC,50/60Hz（V）