

手动试压泵SYY-56 ，管道压力试水泵 ，电动自控式电动试压泵

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 手动试压泵SYY-56 ，管道压力试水泵 ，电动自控式电动试压泵 |
| 公司名称 | 泰州市姜堰区明益机械设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:明益 型号:SYY-56 压力:56 (Mpa) |
| 公司地址 | 江苏省泰州市姜堰市张甸镇梅垛东尹工业区 |
| 联系电话 | 0523-88569569 18083719806 |

产品详情

扫本品

| | |
|--|--|
| | ssy手动试压泵单缸手动试压泵是专供各类压力容器、管道、阀门、蒸汽锅炉等作压力强度试验的设备，试压用介质为水为粘度与水或粘度与水相近的油品，其温度为5~50 。 |
|--|--|

| 型号 | 工作压力(mpa) | 流量(ml/次) | 型号 | 工作压力(mpa) | 流量(ml/次) |
|---------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| ssy-2.5 | 2.5 | 18 | ssy-24 | 24 | 12 |
| ssy-5 | 5 | 18 | ssy-38 | 38 | 2.8 |
| ssy-6.3 | 6.3 | 18 | ssy-48 | 48 | 2.8 |
| ssy-10 | 10 | 18 | ssy-56 | 56 | 2.8 |
| ssy-15 | 15 | 12 | ssy-80 | 80 | |

4dsy电动试压泵是我公司集国内外同类产品之优点更新设计制造的，它具有升压稳压性能好，噪音低，操作方便，移动灵活，使用寿命长等特点。且具有高、低压流量分档功能，自动稳压其压力，流量、容积系数、泵效率等主要性能指标均达设计标准要求。是专供各类压力容器、管道、阀门、蒸气锅炉及橡胶管件等作压力试验，并可用作各种试验室或车间获得高压液体源的设备。

| 型号 | 额定排出压力 (mpa) | 流量l/h | | 高压柱 塞直径 (mm) | 功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
|---------------|-----------------|-------|-----|--------------------|------------|-----------------------|
| | | 低压时 | 高压时 | | | |
| 4dsy-170/6.3 | 6.3 | 170 | | — | 1.1 | 780×450×900 |
| 4dsy-110/10 | 10 | 110 | | — | | |
| 4dsy-70/16 | 16 | 70 | | — | | |
| 4dsy-400/6.3 | 6.3 | 315 | 85 | — | 1.1 | 780×450×1000 |
| 4dsy-350/10 | 10 | 295 | 55 | — | | |
| 4dsy-300/16 | 16 | 265 | 35 | — | | |
| 4dsy-40/25 | 25 | 380 | 40 | 16 | 1.5 | 780×450×1000 |
| 4dsy-30/40 | 40 | 360 | 30 | 14 | | |
| 4dsy-22/63 | 63 | 350 | 22 | 12 | | |
| 4dsy-15/80 | 80 | 340 | 15 | 10 | 3 | 780×450×1000 |
| 4dsy-15/130 | 130 | 330 | 15 | — | | |
| 4dsy-4(大流量) | 4 | 500 | | — | | |
| 4dsy-6.3(大流量) | 6.3 | 450 | | — | 3 | 780×450×1000 |

卧式液压弯管机
 液压弯管机，在参考国内外同类产品优点的基础上，设计制造的弯管专用工具。该机具有体积小、重量轻、能量大、结构简单、操作方便、使用寿命长的优点。是建筑、化工、水暖、石油、煤炭等行业理想的弯管工具。

| 型号 | 适用范围 | 弯管外径 (mm) | 钢管壁厚 (mm) | 弯曲角度 | 备注 |
|---------|----------|--------------|--------------|--------------|-----|
| sm-212 | 1/2" —2" | 21.3-60 | 2.75-4.5 | 90 ° < 180 ° | 卧式 |
| sm-213 | 1/2" —3" | 21.3-88.5 | 2.75-4.5 | 90 ° < 180 ° | 卧式 |
| sm-214 | 1/2" —4" | 21.3-108 | 2.75-6 | 90 ° < 180 ° | 卧式 |
| sm-212c | 1/2" —2" | 21.3-60 | 2.75-4.5 | 90 ° < 180 ° | 带架 |
| sm-212b | 1/2" —2" | 21.3-60 | 2.75-4.5 | 90 ° < 180 ° | 立式 |
| sm-213b | 1/2" —3" | 21.3-88.5 | 2.75-4.5 | 90 ° < 180 ° | 立式 |
| swg-25 | 8—25 | 8-25 | 2mm | 180 ° | 手动 |
| sm-25 | 10-25 | 10-25 | 2mm | 180 ° | 杠杆式 |

电动切管套丝机
 本机适用于1/2—4英寸的各种水、电气管道的切断、套丝及内孔倒角。具有动套切标准锥管螺纹的仿形装置，具有可靠的夹紧装置以及先进的冷却润滑系统从而获得高质量的锥管螺纹。

| 型号 | 工作范围 | 主轴转速 (r/min) | 工作电压 (v) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) | 外包装尺寸 长×宽×高(mm) |
|-----------|--------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| smit-312 | 1/2—2" | 24 | 380 | 0.75 | 65 | 760×565×595 |
| smit-312d | 1/2—2" | 24 | 380 | 0.75 | 65 | 760×565×595 |
| smit-313 | 1/2—3" | 26/12 | 380 | 0.75 | 94 | 990×590×500 |
| smit-314 | 1/2—4" | 25/9 | 380 | 0.75 | 170 | 1100×770×720 |
| smit-314b | 1/2—4" | 25/9 | 380 | 0.75 | 153 | 1050×670×620 |

| | | | | | | |
|----------|---------|------|-----|-----|-----|------------------|
| smit-316 | 21/2—6" | 25/9 | 380 | 1.1 | 180 | 1100 × 770 × 720 |
|----------|---------|------|-----|-----|-----|------------------|

本产品的品牌是明益，型号是SYY-56，压力是56（Mpa），驱动方式是手动，用途是试压泵，规格是SYY-56