

# LPG-10立式喷雾干燥机 干燥速度快

产品名称	LPG-10立式喷雾干燥机 干燥速度快
公司名称	南京鑫宝机电设备实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:沿江 雾化型式:机械式
公司地址	江苏南京市栖霞区靖安镇镇北西路98号
联系电话	025-85718396 18651878893

## 产品详情

厂家直销 可定做 专注本行30多年

交通便捷 面积18000平方米

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 【温馨提示】

产品图片和价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

lpg系列高速离心喷雾干燥机喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中应用最广泛的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时，喷雾干燥是一道十分理想的工艺。概述：

喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中应用最广泛的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时，喷雾干燥是一道十分理想的工艺。

原理： 空气经过过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，（旋转）喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触，在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。

特点：干燥速度快，料液经雾化后，表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒钟，特别适用于热敏性物料的干燥。产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性、产品纯度高、质量好。生产过程简化，操作控制方便。对于湿含量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品，干燥后不需粉碎和筛选，减少生产工序，提高产品纯度。对产品粒径、松密度、水份，在一定范围内可通过改变操作条件进行调整，控制和管理都很方便。

本产品的加工定制是是，品牌是沿江，雾化型式是机械式，适用物料是适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品，应用领域是食品化工制药，型号是LPG-10，蒸发能力是50 (/h)，干燥塔直径是2.3 (m)，进风温度是180 ( )，外形尺寸是4\*3.4\*4.2 (m)，高度是4.2 (m)，重量是1800 (kg)，规格是4\*3.4\*4.2m