

仙草液高速离心喷雾干燥机、喷塔干燥机、喷雾塔系统、干燥器规格

产品名称	仙草液高速离心喷雾干燥机、喷塔干燥机、喷雾塔系统、干燥器规格
公司名称	常州市优博干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:优博干燥 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13915201356 13915201356

产品详情

仙草液高速离心喷雾干燥机

干燥物料名称：仙草液

水份蒸发量：约850公斤/小时

加热方式：蒸汽加热（压力 10kg）

出料方式：水膜除尘

干燥温度：进口：150 ~ 170 （可调）

出口：80 ~ 90 （可调）

物料含固量：11%

干燥室直径：7米（内径）×7.32米（直体）

干燥塔总高：约17米

机械总功率：约119千瓦

雾化形式：机械传动 高速离心雾化

最高转速：约1500转/分

占地面积：根据实际布置图

残余水份： 10%

主要部件详细说明

干燥塔体

内壁sus304 2b板抛光至镜面，壁厚2毫米，外表不锈钢板，厚0.8毫米。骨架采用槽钢、角铁、q235材料。保温采用岩棉纤维。配振动锤21只。直体12只，锥底9只，清洗门二扇，照明装置一套。

本产品的加工定制是是，品牌是优博干燥，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是仙草液，应用领域是食品、化工、制药，型号是LPG-3000，蒸发能力是3000 (/h)，干燥塔直径是34 (m)，进风温度是140-350 ()，外形尺寸是LPG-3000 (m)，高度是5 (m)，重量是5000 (kg)，规格是LPG-3000