

# 化工流程泵(图) TNT

产品名称	化工流程泵(图) TNT
公司名称	上海天田泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TNT 型号:IHAFPSB 材质:不锈钢
公司地址	上海市青浦区白鹤镇朱浦村
联系电话	13816903444

## 产品详情

ih型单级单吸悬臂式化工离心泵是根据国际标准iso2858进行设计的并按国际标准iso5199/dis制造的，其技术指标与老产品相比，效率平均提高5%左右，汽蚀余量降低了2m左右，是一种性能稳定，零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品，是国家机械工业部确定取代老式耐腐蚀泵及替代进口的节能更新换代的产品。

主要零件有泵体、叶轮、叶轮螺母、泵盖、密封部件、悬架部件等。

泵的结构特点是：泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架口的联接，把泵盖夹紧在中间。泵体是轴向吸入、径向排出、底脚支承式，可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定在中间支架上，并用悬架支撑在底座上。检修时可以不拆卸进出口联接管路、泵体进行检修。

轴封有填料和机械密封等多种形式，可根据输送介质的性质和生产工艺的要求进行选定。

2.2 泵通过联轴器与电机联结，从驱动端看，泵为顺时针方向旋转。

2.3 材料：根据液体的腐蚀情况，可选用相适应的泵过流部分的材质。

普及性高，性能稳定，不锈钢材质有304，316l，cd-4mcu,904，904l，哈氏合金等密度范围 $\rho=1.0\sim 1.84 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 介质温度在-20 +180 范围之内；系统工作压力 1.6mpa流量3.4 460m<sup>3</sup>/h 扬程h3.6 132m

IH型泵适于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。

性能范围（设计点）；流量为1.6-400m<sup>3</sup>/h时，扬程为5-125m，设计压力1.6mpa

本产品的品牌是TNT，型号是IHAFPFBSB，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是化工，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5（m<sup>3</sup>/h），扬程是32（m），结构原理是中开泵，级数是单级，产品单价是1999.00，发货期限是10