汽车轮胎测压表 高精密度胎压计 机械胎压表

产品名称	汽车轮胎测压表 高精密度胎压计 机械胎压表
公司名称	义乌市马丽汽车用品有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:marrycar 加工定制:否 携带方式:便携式
公司地址	浙江省义乌市福田街道长春三区13幢1号
联系电话	086 0579 85139880 15158987789

产品详情

温馨提醒：正常保养汽车，应该每月测一次胎压！胎压器是一种测量汽车轮胎气压的小工具。气压是轮胎的命门，过高和过低都会缩短它的使用寿命。如果胎压不足：车子开起来不轻快，感觉到废油，操纵感觉迟滞；如果胎压太高：轮胎看起来很挺，但中间部分会过分磨损，开车会觉得飘。因此使用胎压器的目的就是为了保持轮胎的正常胎压。常常保持胎压的必要性：气压过低，则胎体变形增大，胎侧容易出现裂口，同时产生屈挠运动，导致过度生热，促使橡胶老化，帘布层疲劳、帘线折断，还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高，会使轮胎帘线受到过度的伸张变形，胎体弹性下降，使汽车在行驶中受到的负荷增大，如遇冲击会产生内裂和爆破，同时气压过高还会加速胎冠磨损，并使耐轧性能下降。 胎压计能准确测量轮胎的气压，从而时刻监视胎压，保证你的驾驶安全，上高速跑之前最好测下。

<1.将轮胎气门嘴的帽盖拧开。2．将胎压计铜嘴拧入（旋入）气门嘴，拧紧。3．胎压表将展示轮胎气压。4．如胎压不足，请加气，如胎压过高，请按下放气阀精调压力。5．测量完毕，拧开铜头，按下放气阀，将指针调零。拧回原来轮胎气门嘴盖。压力单位 psi 压力范围0—60/0—100/0—150 精确度+/-2%压力单位 kg/cm 压力范围0—4.2/0—7/0—10 精确度+/-2%胎压计量单位有kg/cm2、bar、psi和kpa。

本产品采用psi和kg/cm2单位计量。它们之间的换算关系是这样的：1bar=1.02kg/cm2=102kpa=14.5psi

买家必读

最近出现问题较多地方：

1.关于颜色：请客户在提交订单之前有颜色要求的在最下面的框框（也就是买家留言里面备注好产品编号的颜色）留言混发视为随机发货，不在售后处理范围内。

2.关于地址：请买家提交之前务必核对收货地址是否是自己的收货地点，货物一旦发出，很难追回，拉来拉去物流造成的货物损坏情况比较严重，发货我们一律以付款后收货地址为准。

3.关于包装：因为发物流或多或少总有一些不和谐因素，尤其是吸塑包装的产品（比如摇头娃娃等），对包装要求比较严格的客户建议整箱拿货，原装纸箱内部产品不易破损。

4.关于物流：有物流要求请买家务必把物流部地址或者义乌电话备注在给卖家留言里面，以免造成提货不便，没有留言视为物流随机，提货远近也不在售后范围。

本产品的品牌是marrycar，加工定制是否，携带方式是便携式，检测压力范围是0-300，适用车型是通用