

# 恒辉体育设施硅PU耐老化性能

产品名称	恒辉体育设施硅PU耐老化性能
公司名称	广州市恒辉体育设施有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒辉体育 型号:DK1164
公司地址	广州市花都区天贵路62号天贵大厦4楼3A23
联系电话	020-89681681 13711703021

## 产品详情

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

### 混合型塑胶跑道面层的配比及喷涂

#### 龙塑体育混合型塑胶跑道面料的配比

1) 跑道面料的配比：跑道面料为双组份材料（即跑道面料A和跑道面料B）

使用时需将两种面料混合搅拌均匀，其配比是（A:B）1：3

2) 跑道面料的配比：将配好的跑道面料+EPDM胶粒，其配比是（跑道面料：EPDM胶粒）1:1

#### 混合型塑胶跑道面料的喷涂

1) 待跑道料固化成形后，方可在其表面喷涂面料（一般为红色）。首先将配比好的跑道面料按（1%-2%）加入适量的催化剂混合搅拌均匀，在搅拌过程中加入EPDM胶粒，然后将料倒入专业喷涂器喷涂在跑道料表面。喷涂时可根据面料的稀稠度加入适量的稀释剂（一般为跑道面料的3%-4%）。喷涂次序均匀喷涂两遍，务必使颗粒层平整均匀；面料包裹住EPDM颗粒，以使场地更加耐用；

2) 喷胶人员施工前要计算好胶液用量，每一桶胶液所刮胶的长度，做好标记，做到心中有数，合理利用材料；

3) 运料动作要干净、快捷，倒料时分多次倒下，桶边的余料及时清理，保持桶外清洁，为喷胶人员创造良好的条件。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

## 铅球场地施工

铅球投掷圆圈内为：混凝土面，100厚10%水泥石粉稳定层，100mm厚C10砼，1：2水泥砂浆，落地区均为草地。投掷圈应用钢板制成，其上沿应与圈外地面齐平。圈内地面应保持水平，低于钢圈上沿14~26毫米。投掷圈内沿直径应为2.135米（±5毫米），投掷圈边沿至少应厚6毫米，漆成白色。抵趾板应用木料制成，漆成白色，其形状应为弧形，以便使其内沿与投掷圈内沿重合。应将抵趾板安装在两条落地区角度线之间的正中位置，并固定于地面。抵趾板宽度为112~300mm，内沿弧长1.22米（±1厘米），高出圈内地面10厘米（±2毫米）。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

## 混合型塑胶跑道的保养及注意事项

- 1、塑胶跑道是田径训练，比赛及健康锻炼场地，不得作其他用途；
- 2、塑胶跑道铺设竣工，一般需要养护7天后（环境温度15-30摄氏度）才能使用；
- 3、塑胶跑道上不能行驶车辆，不能长期堆压重物，不得用锋利之物划刺；
- 4、避免接触有机溶剂，化学药品，烟蒂和其他火种，隔离热源；
- 5、保持清洁，粘上油污可用洗涤剂清洗；
- 6、标志线经长期使用和日晒老化，出现不清晰或脱落时应及时用同类涂料更新；
- 7、塑胶跑道和标志线维修应尽量委托有经验的施工队进行。