

电泳设备 电泳流水线生产厂家

产品名称	电泳设备 电泳流水线生产厂家
公司名称	温州华泰电泳设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:华泰 型号:HT
公司地址	温州市瓯海区郭溪街道温瞿东路958号（第一层第三间）
联系电话	86-0577-88135339 15858788061

产品详情

温州华泰电泳设备 tel：13958789216

成套电泳设备主要有以下设备组成：

前处理清洗槽、电泳槽、喷淋槽、电泳电源、电泳漆回收超滤机、纯水设备、烘箱烘道。

电泳设备功能简介：

- 1,前处理清洗槽为pp板制造经久耐用。
- 2。电泳槽结构合理无循环死角，主要电泳漆循环过滤作用。
- 3。喷淋槽为电泳出来的产品把浮漆冲掉更干净。
- 4。电泳漆回收超滤机为一道水洗回收冲洗掉的电泳漆，二超滤泳槽的电导率杂质使电泳漆液恢复正常。
- 5。纯水设备为配制电泳漆液提供纯水及电泳前一道工艺纯水洗提供清洗用水。
- 5。恒温设备为电泳槽液提供恒温使槽液更加稳定。
- 6。烘箱为电泳后的漆烘干之用。

电泳涂装具有以下特点：

（1）涂装工艺容易实现机械化和自动化，不仅减轻了劳动强度，而且还大幅度地提高了劳动生产率。据某汽车制造厂资料统计，汽车底漆由原来浸漆改为电泳涂装后，其工作效率提高了450%。

(2) 电泳涂装由于在电场作用下成膜均匀，所以适合于形状复杂，有边缘棱角、孔穴的工件如，焊接件等，而且可以调整通电量，在一定程度上控制膜厚。

例如在定位焊缝隙中，箱形体的内外表面都能获得比较均匀的漆膜，耐腐蚀性也得到明显的提高。

(3) 带电荷的高分子粒子在电场作用下定向沉积，因而电泳涂装漆膜的耐水性很好，漆膜的附着力也比采用其它方法的强。

(4) 电泳涂装所用漆液浓度较低，粘度小，由于浸渍作用粘附于被涂工件，所以带出损耗的漆较少。漆可以充分利用，特别是超滤技术应用电泳涂装后，漆的利用率均在95%以上。

(5) 电泳漆中采用纯水作为溶剂，因而节省了大量的有机溶剂，而且又没有溶剂中毒和易燃等危险，从根本上清除了漆雾，改善了工人的劳动条件和环境污染。

(6) 提高了漆膜的平整性，减少了打磨工时，降低了成本。

由于电泳涂装肯有上述优点，所以目前电泳涂装应用较广，如汽车、拖拉机、家用电器、电器开产、电子元件等均可应用。

此外彩色阴极电泳漆的出现适合于各类金属、合金、如铜、银、金、锡、锌合金、不锈钢、铝、铬等的涂装，所以铝门窗，人造首饰，灯饰等方面均得到了广泛的应用。

本产品的加工定制是是，品牌是华泰，型号是HT，产品别名是清洗槽，产品用途是前处理，重量是100 (Kg)，外形尺寸是1000*600*1000mm，类型是水槽