

# 硅PU恒辉体育设施拉伸强度高

产品名称	硅PU恒辉体育设施拉伸强度高
公司名称	广州市恒辉体育设施有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:恒辉体育 型号:BR1858
公司地址	广州市花都区天贵路62号天贵大厦4楼3A23
联系电话	020-89681681 13711703021

## 产品详情

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：  
塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

复合型塑胶跑道施工方案：

### 运动场地基处理

#### 1、原地基改造挖土方：

整个场地进行定位、标高测量后，计算挖深土方面积及厚度，开始施工，此工序包括开挖土方、余土外运、平整场地、原土夯实。

#### 2、平整、压实地地：

压路机沿场地纵向、从边沿向中央进行辗压，行车速度25-30m/min，重叠辗压至平整坚实为止，一般辗压5至8遍，使其密实度 95%。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：  
塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

## 地基的施工及要求

塑胶跑道基础结构层施工应达到以下技术规范的要求:

- 1、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86;
- 2、《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94;
- 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88;
- 4、《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-96。

国家颁布的有关施工验收规范、操作规程、标准图及质量检验评定标准。

塑胶跑道基础层的防裂要求较高，不能因气候、环境条件而造成沥青混凝土出现裂缝，并影响到塑胶面层。沥青混凝土主要是为塑胶层提供一个平整、坚实的垫层，并在沥青混凝土压实后而塑胶层铺筑前，防止雨水下渗到下面结构层，以免日后水气上升积聚在塑胶层与砂粒式沥青混凝土之间，导致塑胶层隆起、剥离。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：  
塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

## 铁饼投掷区、跳远助跑道及砂坑工程、跳高场地施工

跳远跑道长42米，铺18mm厚塑胶面层，沙坑规格为5×7米，底部有渗水沟，沙坑底层为红砖、碎石层，上层为沙土。助跑道坡度：左右 1/100，跑进方向 1/1000。跳远踏板材质为杉木。

跳高场地：助跑区地面坡度 1/250，起跳区地面应平坦、坚实。

其他附件要求：撑杆跳插斗，要求不锈钢；起跳板：底座盖板分别用钢板焊接经热镀锌处理；跳板采用100mm厚杉木，尺寸为(1215±5)mm×(200±2)mm×100mm。