日本新宇宙XP-3180/XP-3180E数字式氧气/可燃气检测仪newcosmos

产品名称	日本新宇宙XP-3180/XP-3180E数字式氧气/可燃气检测仪newcosmos
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:日本新宇宙 型号:XP-3180
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

xp-3180

特长两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示 小型、轻量（450g）、省电。 可使用干电池和专用充电电池。 流量异常自检功能。 量程自动切换功能。 具有数据记录。 具有数据下载功能（可选功能）。

用途 下井、下罐作业前氧气浓度的确认。 置换后的氧气残留浓度确认。 检测各种场所的氧气浓度。 适用于检测管道内，容器里以及采气不便的场合。

型号	xp-3180
检测对象气体	氧气
检测方式	自动吸引式
检测原理	隔膜电池式
检测范围	0～25.0vol%
指示精度	±0.3vol%（jis t 8201标准）
报警设定值	18.0vol%
显示方式	液晶数字显示（带背景照明） 数字数值显示 / 条形刻度显示
报警方式	气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁、 液晶显示
防爆标志	exibiibt3（本安+隔爆）
使用温度范围	-10～40℃
电源	5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池

连续使用时间	使用碱性干电池时：约100小时 使用专用镍镉充电池：约20小时 （无报警、无背景照明时）
外型尺寸	w82xh162xd36mm
重量	约450g（不包括电池）
标准附件	皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管（1m）、过滤管、过滤片、吸气金属管，吸气管用橡胶头
选购件	加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(cd-rom软件+usb接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

xp-3180e

适用于测量锅炉等燃料废气中的氧气浓度。

以数字式条形图与数字式数值显示测量浓度。

带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能。

体积小、重量轻，只有 450g。

单手持握，使用方便。

※1 同一测量条件下。※2 不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。※3 使用 ac 转接器时，是防爆构造适用外。●吸入高浓度的coco2h2cnhm 等，以及连续测量时，可能会导致传感器寿命缩短，误差增大。

型　号	xp-3180e
对象气体	燃烧排气中的氧气
采样方式	自动吸引式
检测原理	隔膜电流电池式
测量范围	0 ～25.0vol%
指示精度 ※1	±0.3vol%（jis t 8201 标准）
报警设定值	18.0vol%
显示方式	液晶数字（带背景灯）数字数值显示/数字条形图显示
报警方式	气体报警时 ：蜂鸣器鸣叫，红色灯闪烁 故障报警时 ：蜂鸣器鸣叫，红色灯闪烁，液晶显示
防爆构造	exib ii bt3 （本质安全防爆构造）
使用温度范围	0 ～40℃
电　源	5号碱性干电池4节
连续使用时间 ※2	使用碱性干电池时 ：约 100 小时（无报警、20℃、背景灯 off 状态下）
外形尺寸	w82×h162×d36㎜
重　量	约 450g
标配附件	皮套、5号碱性干电池4节、气体导管（1m ）、冷却排放过滤器、过滤片、吸管
选 购 品	卷式吸管、记录数据收集装置（cd-rom软件+usb线）、充电ac适配器

本产品的加工定制是否，品牌是日本新宇宙，型号是XP-3180，类型是便携式