

日本新宇宙XP-3180/XP-3180E数字式氧气/可燃气检测仪newcosmos

产品名称	日本新宇宙XP-3180/XP-3180E数字式氧气/可燃气检测仪newcosmos
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:日本新宇宙 型号:XP-3180
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

xp-3180

特长两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示 小型、轻量(450g)、省电。可使用干电池和专用充电电池。流量异常自检功能。量程自动切换功能。具有数据记录。具有数据下载功能(可选功能)。

用途 下井、下罐作业前氧气浓度的确认。置换后的氧气残留浓度确认。检测各种场所的氧气浓度。适用于检测管道内,容器里以及采气不便的场合。

型号	xp-3180	
检测对象气体	氧气	
检测方式	自动吸引式	
检测原理	隔膜电池式	
检测范围	0~25.0vol%	
指示精度	±0.3vol% (jis t 8201标准)	
报警设定值	18.0vol%	
显示方式	液晶数字显示(带背景照明) 数字数值显示 / 条形刻度显示	
报警方式	气体报警:蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警:蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示	
防爆标志	exibiibt3 (本安+隔爆)	
使用温度范围	-10~40	
电源	5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池	

连续使用时间	使用碱性干电池时：约100小时 使用专用镍镉充电电池：约20小时 (无报警、无背景照明时)
外型尺寸	w82xh162xd36mm
重量	约450g (不包括电池)
标准附件	皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管(1m)、过滤管、过滤片、吸气金属管,吸气管用橡胶头
选购件	加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(cd-rom软件+usb接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

xp-3180e

适用于测量锅炉等燃料废气中的氧气浓度。

以数字式条形图与数字式数值显示测量浓度。

带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能。

体积小、重量轻,只有 450g。

单手持握,使用方便。

1 同一测量条件下。 2 不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。 3 使用 ac 转接器时,是防爆构造适用外。 吸入高浓度的coco2h2cnhm 等,以及连续测量时,可能会导致传感器寿命缩短,误差增大。

型 号	xp-3180e
对象气体	燃烧排气中的氧气
采样方式	自动吸引式
检测原理	隔膜电流电池式
测量范围	0 ~ 25.0vol%
指示精度 1	± 0.3vol% (jist 8201 标准)
报警设定值	18.0vol%
显示方式	液晶数字 (带背景灯) 数字数值显示/数字条形图显示
报警方式	气体报警时 : 蜂鸣器鸣叫,红色灯闪烁 故障报警时 : 蜂鸣器鸣叫,红色灯闪烁,液晶显示
防爆构造	exib bt3 (本质安全防爆构造)
使用温度范围	0 ~ 40
电 源	5号碱性干电池4节
连续使用时间 2	使用碱性干电池时 : 约 100 小时 (无报警、20 、背景灯 off 状态下)
外形尺寸	w82 × h162 × d36mm
重 量	约 450g
标配附件	皮套、5号碱性干电池4节、气体导管 (1m)、冷却排放过滤器、过滤片、吸管
选 购 品	卷式吸管、记录数据收集装置 (cd-rom软件+usb线)、充电ac适配器

本产品的加工定制是否,品牌是日本新宇宙,型号是XP-3180,类型是便携式