

LCD斑马纸精密压合机触摸屏生产设备压合机FPC压合机

产品名称	LCD斑马纸精密压合机触摸屏生产设备压合机FPC压合机
公司名称	深圳市精创达气动设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:恒温热压机 品牌:精创达
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌工业区C区
联系电话	13510725088

产品详情

jc-100b恒温热压机 主要功能特点：本热压机采用进口半圆双导轨辅助模具进出上料工作、双轴承垂直精准的压接产品，以恒温式加热，温度、时间、压力均可灵活调节，控制准确、活动模具、压头随产品更换、配置两组镜头放大倍数系统用于产品对位,更准确，更方便。适用于各种斑马纸与l c d及p c b的连接、,塑料与塑料压合,塑料与各种电子铁片压合。
技术参数：电源：ac200v ± 10 % ,50hz,400w 工作压力: 0.2~0.8mpa,干燥气源 压接时间: 1-30秒 压头精度 ± 0.3mm 温度范围 0-399 产品最大尺寸 7寸 ccd放大倍数 40-100倍 热 电 偶 k型 总 重 量 约35kg
机身尺寸：（长×宽×高）380mm×350mm×400mm 主要功能特点：
本热压机采用进口半圆双导轨辅助模具进出上料工作、双轴承垂直精准的压接产品，以恒温式加热，温度、时间、压力均可灵活调节，控制准确、活动模具、压头随产品更换、配置两组镜头放大倍数系统用于产品对位,更准确，更方便。适用于各种斑马纸与l c d及p c b的连接、,塑料与塑料压合,塑料与各种电子铁片压合。
技术参数：电源：

本产品的加工定制是是，类型是恒温热压机，品牌是精创达，型号是jcd-100b，电源电压是ac220（v），别名是热压机，用途是适用于各种斑马纸与l c d及p c b的连接、,塑料与塑料压合,塑料与各种电子铁片压合。，功率是400（w），工作气压是0.2~0.8mpa,（mpa），热压时间是1-30（s），热电偶类型是k型，外形尺寸是380mm×350mm×400mm（mm），重量是35（kg）