

HXL-3330变频电源，30KVA三相变频电源，变频电源价格

产品名称	HXL-3330变频电源，30KVA三相变频电源，变频电源价格
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	品牌:恒鑫隆 型号:HXL-3330 类型:三相变频电源
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

变频电源是将市电中的交流电经过ac dc ac变换，输出为纯净的正弦波，输出频率和电压一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器，也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波（无失真）。

变频电源十分接近于理想交流电源，因此，先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源，以便为用电器提供最优良的供电环境，便于客观考核用电器的技术性能。

igbt/pwm式变频电源特征:

1. 输入频率:50hz,60 hz
2. 输出电压:0~300vac.
3. 输出频率:40 - 499.9hz可程式指拨设定.
4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示，简单、易读、高解析度.
5. 电压(v)、频率(hz)、电流(a)、功率(w)4视窗同时量测、显示、无需切换.
6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
7. 纯净、稳定的正弦波输出.
8. 容量大、体积小、重量轻(17kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。

9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10. 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
11. 具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
12. 适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。

相数		三
型号		hxl-
容量		30
制作方式		igbt/pwm脉波
输入	电压	3相4线+g:380v
	频率	47hz--63hz或400
输出	电压(三相)	110v系统:0-260v 220v系统:0-520v
	负载稳定率	±1%
	频率	40.0hz-499.9hz(可
	频率稳定度	±0.01%
	谐波失真	正弦波, 2%
	频率表	4位数, 数位频率表
	电压表	4位数, 数位电压表
	电流表	4位数, 数位电流表
保护装置	瓦特表	4位数, 数位瓦特表
	具过载, 过高温、电保护, 告警装置	
工作环境	温度	0-40deg.
	湿度	0-90% (非凝结)
输出电流	低档	l:83.2a
	高档	h:41.6a
重量	(kgs)	260
尺寸	(mm)	770*500*1110

网址: <http://www.szhxikj.com> www.szbpdy.com www.hxlpower.com

本产品的品牌是恒鑫隆, 型号是HXL-3330, 类型是三相变频电源, 电路方式是SPWM开关型, 负载类型是混合型负载, 控制方式是脉冲宽度调制型, 输入电压是380(V), 输出电压是0-520(V), 输入频率是50/60(Hz), 输出频率是40-499.9(Hz), 效率是85(%), 波形失真度是2(%), 负载稳压率是1(%), 频率稳压度是0.1(%), 工作湿度是0-90%, 工作温度是0-40()