

百兆网管型光纤收发器、光纤收发器、光电转换器、25公里

产品名称	百兆网管型光纤收发器、光纤收发器、光电转换器、25公里
公司名称	广州邮科网络科技有限公司
价格	17.96/个
规格参数	品牌:邮科 型号:YKF230-SSC-25 接口类型:RJ45口：双绞线、光纤口：SC/FC/ST
公司地址	中国 广东 广州市 萝岗区
联系电话	020-85533520 135333641**

产品详情

10/100m网管型光纤收发器 ykf230系列是一款基于ts-1000协议，可远端带内管理的百兆网管光纤收发器,能够通过snmp或者ts-1000管理模块受其他支持此功能的交换机管理,能提供线速转发,支持qos和q-in-q功能,为传输voip, iptv,ipcam和三重播放等业务提供优质服务,是以太网光纤到户(ftth)应用方案的最佳选择。

主要特点： 自动适应10mbps和100mbps环境，便于网络的升级

- 内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包
- 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商
- 支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装
- 支持link failure pass through (lfp) 链路失败报警功能
- 支持存贮转发或直通传输模式
- 光口支持100base-x光纤传输标准，可与其他产品互通
- 支持低延时传输
- 支持4种oam功能: oam发现, 链路监测, 远端环回测试, 远端掉电检测
- 存贮转发能支持最长2046byte超长数据包传输
- 支持qos和q-in-q, 保证voip、iptv和ipcam等数据包传输
- 支持端口速率,工作模式和带宽(32k为步长)的设置
- 支持远端环回测试, 方便调试
- 提供mib管理数据库, 支持openview, snmpc等第三方snmp软件
- 超低功耗（小于4w），能长时间稳定工作
- 支持双纤多模、双纤单模, 单纤单模和sfp等多种光纤口选择

技术参数：

--	--

参数	规格
接入方式	10/100mbps
标准	ieee802.3 10base-t ethernet, ieee802.3u 100base-tx/fx fast ethernet, ieee802.3x flow control, ieee802.1q vlan, ieee802.1p qos, ieee802.1ad q-in-q vlan, ts-1000
波长	850nm/1310nm/1550nm
传输距离	双纤多模：500m，双纤单模：20/40/60/80/100km，单纤单模：20/40/60/80km 五类双绞线：100m eia 568a/b
端口	1个rj45口：连接 stp/utp五类双绞线 1个光纤口：多模—sc或 st光纤口（光纤尺寸50,62.5/125 μm）单模—sc/fc光纤口（光纤尺寸9/125 μm） 单纤单模—sc/fc光纤口（光纤尺寸9/125 μm）
转换方式	存贮转发/透传直通
mac地址表	1k
缓存器空间	512kb
流量控制	全双状态：流量控制,半双工状态：背压方式
误码率	<10 ⁻⁹
emi	10万小时
led指示灯	power(电源), fx link/act (光纤连通/动作) lfp (lfp功能开启), tx link/act (电口连通/动作) tx spd (电口传输速率指示), tx dup (电口全双工指示)
电源	内置：输入：ac 110 ~ 240v/dc48 ~ 110v
功耗	<4w
工作温度	-30 ~ +65
工作湿度	5% ~ 90%
储存温度	-40 ~ 85
储存湿度	5% ~ 90%无凝结
尺寸	32mm × 127mm × 156mm

订货信息:

型号	光纤	接口	发射波长	发射功率	接收灵敏度	传输距离
ykf230-msc-2	多模双纤	sc	1310nm	-18.5dbm		2公里

					-36dbm	
ykf230-ssc-25	单模双纤	sc	1310nm	-12dbm	< -36dbm	25公里
ykf230-ssc-40	单模双纤	sc	1310nm	-10dbm	< -36dbm	40公里
ykf230-ssc-60	单模双纤	sc	1310nm	-4dbm	< -36dbm	60公里
ykf230-ssc-100	单模双纤	sc	1550nm	-5dbm	< -39dbm	100公里
ykf230-ssc-01-20	单模单纤	sc	1310/1550nm	-12dbm	< -36dbm	20公里
ykf230-ssc-01-40	单模单纤	sc	1310/1550nm	-10dbm	< -36dbm	40公里
ykf230-ssc-01-60	单模单纤	sc	1310/1550nm	-4dbm	< -36dbm	60公里
ykf230-ssc-01-100	单模单纤	sc	1310/1550nm	-5dbm	< -39dbm	100公里

注：光纤收发器默认光接口为sc接口，如客户对光口有特殊要求可提出更改。

联系人：曹洁

手机：13533364152

q q: 2426650738

单位：广州邮科网络设备有限公司

地址：广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷一街11号四楼

邮编：510663

本产品的品牌是邮科，型号是ykf230-ssc-25，接口类型是rj45口：双绞线、光纤口：sc/fc/st，线缆类型是五类双绞线，传输距离是20（km），传输方式是光纤，发射波长是850nm/1310nm/1550nm（nm），发射功率是 -12（dbm），电压输入是220/-48（v），尺寸是32mm × 127mm × 156mm（mm）