

珠海香洲停车场划线吉大地下车库划线停车场划线标准

产品名称	珠海香洲停车场划线吉大地下车库划线停车场划线标准
公司名称	珠海捌柒伍交通设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:捌柒伍交通
公司地址	珠海市香洲区吉大莲山巷7号商铺
联系电话	0756-8970875 15812765866

产品详情

珠海停车场划线、地下停车场划线、停车场划线标准、珠海捌柒伍交通设施有限公司。本公司主要承接工厂停车场、厂区道路划线、学校停车场、学校道路划线、医院停车场、医院道路划线、生活小区停车场、商业区道路划线等各种交通设施工程。工程施工类：道路标线，斑马线划线，车间划线，小区划线，医院、学校划线...车间、停车场、球场、车间环氧树脂地坪漆，智能收费系统，智能道闸安装，路标安装，等等。

冷漆划线施工流程：1、采用特制道路专用冷漆涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。2、冷漆涂料主要用于停车场、道路马路划线专用，风干速度快便于使用。3、夜间在车灯的照射下，很好的起到反光效果的作用。4、禁止在潮湿和冰冻地面施工，应在温度5 以上湿度80%以下施工5、施工采用冷涂漆，冷涂漆具有快干、清晰、鲜明、标志性好；漆膜机械强度高，耐候保色性和耐水洗性佳；附着力强，耐久耐磨；具有极强的耐酸碱等化学腐蚀性。6、刷涂或辊涂法施工，施涂2遍。用专用稀释剂兑稀，专用稀释剂的用量应控制在5%左右，以保证漆膜的厚度。常规厚度为0.2~0.5mm。热熔划线施工流程：1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。