

有机化学物品存储泄漏VOC气体浓度检测仪报警器探测器变送器

产品名称	有机化学物品存储泄漏VOC气体浓度检测仪报警器探测器变送器
公司名称	深圳伟联安科技有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:伟联安 型号:IDG100-voc
公司地址	广东省深圳市龙华新区民治大道横岭二区19栋金福大厦1402
联系电话	0755-23573594 13714884946

产品详情

有机化学物品存储泄漏voc气体浓度检测仪产品描述:

idg100系列经济型有机化学物品存储泄漏voc气体浓度检测仪通过对大气中voc气体进行连续在线检测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保护各种现场的生命以及财产安全。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。idg100系列经济型工业voc报警器采用进口传感器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,适用于各种危险场合。仪器输出各种标准信号,可以兼容各种报警系统、plc、dcs等控制系统。有机化学物品存储泄漏voc气体浓度检测仪应用场合:

有机化学物品存储泄漏voc气体浓度检测仪主要是用于石油化工/冶金矿业/环保/公共安全/。
有机化学物品存储泄漏voc气体浓度检测仪产品特点:

1、采用高精度、长寿命进口电化学传感器2、全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性3、软件校准4、三线制4-20ma,rs485输出,继电器输出5、独立气室结构,相应迅速,长期稳定性好6、具备数据恢复功能,无须担心操作失误

有机化学物品存储泄漏voc气体浓度检测仪产品技术参数:

1、检测气体: voc2、检测原理: 半导体3、安装方式: 壁挂式、管道式、泵吸式4、量程: 0-1000/2000ppm5、分辨率: 1ppm6、精度: $\pm 3\%$ (实际浓度,更高精度视具体传感器而定)7、重复性: $\pm 1\%$ 8、零点漂移: $\pm 1\%$ (f.s/年)9、响应时间: 30秒 (t90)10、恢复时间: 60秒11、防爆标志: exd ct612、防爆连接螺纹: 3/4"npt或者根据客户具体需求13、信号输出: 三线制4~20ma标准电流;rs485信号输出(可选);一路继电器2a@30vdc14、最大传输距离: 1100米(2.5平方毫米铜芯电缆)15、工作温度: -20 ~ +50 16、相对湿度:

10%~95%rh¹⁷、工作电压：24V¹⁸、电源：24Vdc (12-30Vdc) ¹⁹、重量：
约1.5kg²⁰、报警方式：声光报警

本产品的加工定制是是，品牌是伟联安，型号是IDG100-voc，测量范围是0~10000ppm，测量对象是voc气体有机挥发物，测量精度是 $\pm 3\%FS$ ，尺寸是24 (mm)，重量是1.5 (kg)，电源是24VDC