

# 氨气检测仪 HL-219

产品名称	氨气检测仪 HL-219
公司名称	河南九和共创仪器有限公司
价格	8200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:HL-219
公司地址	郑州市中原区昆仑路1号院14号楼2单元11层115号
联系电话	13603845958

## 产品详情

氨气检测仪	hl-219	国产	泵吸式, 1 ~ 200ppm, 反应时间: 150秒
	z-800	美国	量程: 0 ~ 50ppm
	ty9500	国产	量程: 0 ~ 199.9ppm

### 仪器介绍

z-800氨气测试仪是一款可直接读数的手持式仪器，可测量空气中浓度0-50ppm的氨气，分辨率达0.1ppm。仪器带有lcd显示屏，电池电量低显示，和声音报警（可在传感范围内任意设置）。lcd显示屏每10秒显示当前的氨气浓度（ppm）。可在任意时刻查看峰值、stel(15分钟平均值)和twa(8小时平均值)。

用可选的数据记录功能，仪器可存储每一次使用的所有暴露点（最高5次测量）。对每个系列的暴露点有一个相应的数据和时间标志。所有的存储器内容可以方便地上传到装有仪器配套的终端软件或微软windows操作系统的计算机。

### 主要特点

仪器使用一个4电极型电化学传感器，包括一个工作电极和一个活性辅助电极。辅助电极发出的信号用于温度补偿，可增强整个传感器的选择性。传感器响应值和空气中的氨气浓度成正比。

满足osha精度要求

计算twa

显示stel

led显示电池状态

数据记录功能

技术参数

传感器 电化学

典型量程 0-50 ppm

最大量程 200 ppm

分辨率 0.1ppm

最大零位漂移 5 ppm ( 0-40 )

响应时间 <150秒 ( 90% )

相对湿度 15-90% ,无凝露

长期输出漂移 <4%信号损失/年

报警声音 , 80db at 10 cm

尺寸 4.75"x2.5"x1.5"

重量 170克

电源 9v碱性电池

电池寿命 240小时

传感器寿命 >2年

温度范围 -20-50

ty-9500氨气检测仪

## 一、仪器介绍

ty-9500系列毒气检测仪系列是司针对室内环境等低浓度、高精度的检测要求研制开发出来的便携式仪器。该仪器操作简单,结果准确,使用寿命长,并可选择泵吸式采样。主要针对室内环境等需要低浓度、高精度的检测,适用于卫生防疫、公共场所检测等领域。

## 二、性能特点

室内环境检测专用 ;体积小、重量轻、便于携带 ;具有超限报警功能 ;三年质保 ( 传感器 , 充电电池一年 ) ;泵吸式

### 三、技术参数

量程 0-200ppm

分辨率 1ppm

报警点 3ppm

精度  $\pm 2\%$  f.s.

线性误差  $\pm 1\%$

重复误差  $\pm 1\%$

零漂  $\pm 2\%$  f.s./4h

量程漂移  $\pm 2\%$  f.s./4h

使用环境 -10 -40 , 0-85%rh

电源 高能锂电池，可连续使

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是HL-219