

水泵专用恒压变频器75kw md280t75g

产品名称	水泵专用恒压变频器75kw md280t75g
公司名称	东莞市东历机电有限公司
价格	6568.00/个
规格参数	品牌:汇川 型号:md280 产品系列:md
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市东城区长泰路556号中信德方斯花园协和大厦1701-1704室
联系电话	0769-85153718 13924376581

产品详情

汇川伺服电机使用注意事项

1、伺服电机油和水的保护

a：伺服电机可以用在会受水或油滴侵袭的场所，但是它不是全防水或防油的。因此，伺服电机不应当放置或使用在水中或油侵的环境中。

b：如果伺服电机连接到一个减速齿轮，使用伺服电机时应当加油封，以防止减速齿轮的油进入伺服电机

c：伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。

2、伺服电机电缆 减轻应力

a：确保电缆不因外部弯曲力或自身重量而受到力矩或垂直负荷，尤其是在电缆出口处或连接处。

b：在伺服电机移动的情况下，应把电缆（就是随电机配置的那根）牢固地固定到一个静止的部分（相对电机），并且应当用一个装在电缆支座里的附加电缆来延长它，这样弯曲应力可以减到最小。

c：电缆的弯头半径做到尽可能大。

3、伺服电机允许的轴端负载

a：确保在安装和运转时加到伺服电机轴上的径向和轴向负载控制在每种型号的规定值以内。

b：在安装一个刚性联轴器时要格外小心，特别是过度的弯曲负载可能导致轴端和轴承的损坏或磨损

c：最好用柔性联轴器，以便使径向负载低于允许值，此物是专为高机械强度的伺服电机设计的。

d：关于允许轴负载，请参阅“允许的轴负荷表”（使用说明书）。

四、伺服电机安装注意

a：在安装/拆卸耦合部件到伺服电机轴端时，不要用锤子直接敲打轴端。（锤子直接敲打轴端，伺服电机轴另一端的编码器要被敲坏）

b：竭力使轴端对齐到最佳状态（对不好可能导致振动或轴承损坏）。

售后服务

1、厂家货源正品

厂家一手资源，生产周期短，货品品质有保证，保修一年

2、关于尺寸

请参照产品安装尺寸图，也可与我司客服联系后再确认购买。客服服务电话：0769-85153718 1392437658
1 刘小姐

3、关于售后

我们将提供完整的售后服务，如果产品出现问题请第一时间与我司沟通联系，协商更换或者其处理方式，保证质量

4、关于发货

我们的合作快递公司有顺丰、信丰、速尔等；物流公司有德邦、天地华宇等。如果需要其他快递或者物流请跟我司联系更换。

东莞市东历机电有限公司“5563”诚信服务体系 五大服务精神-- 热情，专业，高效，用心，贴心；

五大服务承诺--

- 1、提供1小时内的服务请求响应；
- 2、简单问题2小时内提供解决方案；
- 3、复杂问题24小时内提供解决方案；
- 4、产品一年免费检测服务；
- 5、终身免费技术支持；

六大服务特性--

1、定制服务

2、个性化服务

3、二次开发

4、咨询服务

5、跟踪服务

6、更高层次的合作（深层次，全方位的服务）

三级服务体系--

第一级：电话，邮件，qq，微信

第二级：技术对接

第三级：现场服务

关于发货

我们的合作快递公司有顺丰、信丰等；物流公司有德邦、天地华宇等。如果需要其他快递或者物流请跟我司联系更换。

联系人：刘小姐

热线电话：0769-85153718

公司网址：<http://www.tunglee.com.cn>

本产品的品牌是汇川，型号是md280，产品系列是md，应用范围是水泵专用，电源相数是单相，额定电压是220v（V），供电电压是低压，适配电机功率是75（kW），滤波器是内置1A滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是厂家直销，物料编号是hc-001