12V汽车振动传感器探测器 防盗器XH2.54 XF2510 3P感应器

产品名称	12V汽车振动传感器探测器 防盗器XH2.54 XF2510 3P感应器
公司名称	深圳市凯琪盛科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯琪盛 型号:ZD01
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区宝柯工业区二栋四楼东A
联系电话	0755-36958493 13602713642

产品详情

本产品采用蜂鸣片及触点弹簧组成的振动传感系统,具有高灵敏、快速、高性能等特点。被广泛用于汽车防盗及其它安防产品上。成为现代安防中成本低、实用的首选产品。接口插座有2.54 3p和2510 3p两种选择,线材有黑色三芯线和三色排线2种选择。.

内部用压电陶瓷片加弹簧重锤结构检测振动信号，并通过lm358等运放放大并输出控制信号，具有成本低、灵敏度高、工作稳定可靠，振动检测可调节范围大的优点，被大量应用到汽、摩托车车防盗系统上，目前80%的车辆报警器都用这类传感器，传感器内部采用smt贴片工艺，进口元件装配而成，传感器还可与单片机、无线发射模块、有线警号等配套使用，用途十分广泛。

技术参数：

1.输出电流:≤100ma(最大负载电流)

2.灵敏度:-105db

3.静态电流:≤6ma

4、额定工作电压：12v

5、最低工作电压：＞5v

引线说明：

1、蓝线为信号输出经358运放输出，没有震动时为高电平(io口上拉电阻)，有震动时为低电平。

2、红色线电源：+12v

3、黑线为地线

引脚定义1、蓝线：信号输出，检测到一次振动输出一个周期的下拉信号，可以和单片机接口。2、黑线：地3、红线：正电源5～15伏直流

本产品的加工定制是是，品牌是凯琪盛，型号是ZD01，测量范围是振动物体，测量精度是-105，适用范围是汽车防盗器,安防产品等，工作温度是-30-80，报警电流是100，静态电流是6