

# FXBW4-66 70复合悬式绝缘子

产品名称	FXBW4-66 70复合悬式绝缘子
公司名称	浙江上宾电力科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:上宾电力 型号:FXBW4-66/70
公司地址	乐清市翁垟街道后盐村海潮路
联系电话	0577-62822202 18267773301

## 产品详情

浙江上宾电力科技有限公司是一家专业生产经营复合绝缘子、避雷器、跌落式熔断器、隔离开关、真空开关、负荷开关等输配电产品为主导产业的专业生产厂家。【产品质保】本公司产品经过严格的出厂检验，售出产品并享有本公司相应的售后服务。售出之商品7天内非人为因素故障，产品外观没有创伤，可免费更换！

1、非人为原因导致产品不能正常使用，本公司免费保修一年，由保修所致直接费用我方承担。2、在保修期间，硬件损坏按照出厂价格向客户收取合理的费用来更换，运费买家自理。【付款及开票】对公或对私转帐，本公司传真产品订购合同，款到发货。付款方式可通过网上银行、银行汇款、柜员机转账等。汇款成功后请告知我们您的详细资料，为了避免出错，建议以手机短信、QQ、旺旺等方式告知，本公司可开具17%增值税专用发票。产品型号较多，网上价格与产品参数不一定完全准确，具体与实物为准，请先咨询再订购，给您带来的不便，请谅解！咨询热线：18267773301 0577-62822202

传真：0577-6282220 公司地址：浙江乐清柳市镇经济开发区创业园F幢

FXBW4-66/70复合悬式绝缘子产品概述 FXBW4-66/70棒形悬式复合绝缘子适用于各种地区，特别是污秽、重污秽地区。运行检验表面，凡使用复合绝缘子的地区，其雷击污闪率大大的降低。产品抗张强度高，防污性能好，安装方便耐碰撞。FXBW4-66/70棒形悬式复合绝缘子符合GB/T19519-2004《标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子—定义、实验方法及验收准则》、JB/T8460-1996《高压线路用棒形悬式复合绝缘子—尺寸特征》、JB/T8737-1999《高压线路用棒形悬式复合绝缘子使用导则》标准。

FXBW4-66/70复合悬式绝缘子使用条件 环境温度 -40 ~+40 海拔高度不超过1500米

交流电源频率不超过 100HZ 最大风速不超过 35m/s 地震强度不超过 八级

FXBW4-66/70复合悬式绝缘子结构特征 1.

体积小、重量轻，是相同电压等级瓷绝缘子的1/5~1/9左右，耐碰撞，便于运输和安装。2.

机械强度高，拉伸负荷大，结构可靠，性能稳定，安全运行宽度大。3. 复合绝缘子电气性能优越，硅橡胶具有良好的憎水性和迁移性，抗污闪能力强，能在中污秽地区安全运行，且不需要人工清扫，可免测零值维护。4.

复合绝缘子具有耐酸、碱，耐热老化的抗脆性能，防震力度强，不会发生脆断事故。5.

复合绝缘子具有可互换性，能与瓷绝缘子互换使用。长期使用于以下异常条件，需特别定做保护器

1. 温度或海拔超标；
2. 使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质（水上、盐场、化工厂等）；
3. 强紫外线辐射（高原、强日照干旱地区等）；
4. 特重污秽地区（矿山工作面、建筑工地面等）。

FXBW4-66/70复合悬式绝缘子安装及注意事项

1. 绝缘子运输及安装中应轻拿轻放，不应投掷，并避免与各类杂件（导线、线板、工具等）及坚硬物碰撞、摩擦；
2. 复合绝缘子起吊时，绳结要打在部件（金具）上，严禁打在伞裙或护套上，绳子必须碰及伞裙及护套部分时，应在接触部分用软布包裹；
3. 不得将复合绝缘子当作收（放）线的辅助工具以免使其受到冲击力；
4. 绝缘子安装过程中若有伞裙破损，缺损应作废处理。

FXBW4-66/70复合悬式绝缘子技术参数表 规格型号 额定电压kV 额定机械拉伸负荷 kN 连接标记 结构高度 mm 最小电弧距离mm 最小公称爬电距离mm 雷电全波冲击耐受电压（峰值）kV不小于 工频湿耐受电压1minkV（峰值）kV不小于

FXBW4-10/70	10	70	16W	360 ± 15	190	490	95	60	FXBW4-10/100	10	100	16W	400 ± 15	190	490	95	60	FXBW5-35/70	35	70	16W	750 ± 15	530	1370	250	105	FXBW4-35/100	35	100	16W	680 ± 15	450	1300	230	95	FXBW4-66/70	66	70	16W	900 ± 15	700	1900	410	185	FXBW4-66/100	66	100	16W	940 ± 15	700	1900	410	185	FXBW4-110/70	110	70	16W	1200 ± 15	1000	3150	550	230	FXBW4-110/100	110	100	16W	1240 ± 15	1000	3150	550	230	FXBW4-220/100	220	100	16W	2240 ± 30	2000	6600	1000	395	FXBW4-220/160	220	160	20R	2240 ± 30	1900	6300	1000	395
-------------	----	----	-----	----------	-----	-----	----	----	--------------	----	-----	-----	----------	-----	-----	----	----	-------------	----	----	-----	----------	-----	------	-----	-----	--------------	----	-----	-----	----------	-----	------	-----	----	-------------	----	----	-----	----------	-----	------	-----	-----	--------------	----	-----	-----	----------	-----	------	-----	-----	--------------	-----	----	-----	-----------	------	------	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	-----------	------	------	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	-----------	------	------	------	-----	---------------	-----	-----	-----	-----------	------	------	------	-----

订货须知  
 默认的复合悬式绝缘子两端金具为球窝球头（WQ）如有特殊要求请注明,如：WD——球窝-单耳 WE——球窝-环 DQ——单耳-球头 以上是复合悬式绝缘子信息，如果您对复合悬式绝缘子的报价、厂家、型号、图片、参数有什么疑问，请联系我们获取最新信息。