

FS-66 6复合横担绝缘子

产品名称	FS-66 6复合横担绝缘子
公司名称	浙江上宾电力科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:上宾电力 型号:FS-66/6
公司地址	乐清市翁垟街道后盐村海潮路
联系电话	0577-62822202 18267773301

产品详情

浙江上宾电力科技有限公司是一家专业生产经营复合绝缘子、避雷器、跌落式熔断器、隔离开关、真空开关、负荷开关等输配电产品为主导产业的专业生产厂家。【产品质保】本公司产品经过严格的出厂检验，售出产品并享有本公司相应的售后服务。售出之商品7天内非人为因素故障，产品外观没有创伤，可免费更换！

1、非人为原因导致产品不能正常使用，本公司免费保修一年，由保修所致直接费用我方承担。2、在保修期间，硬件损坏按照出厂价格向客户收取合理的费用来更换，运费买家自理。【付款及开票】对公或对私转帐，本公司传真产品订购合同，款到发货。付款方式可通过网上银行、银行汇款、柜员机转账等。汇款成功后请告知我们您的详细资料，为了避免出错，建议以手机短信、QQ、旺旺等方式告知，本公司可开具17%增值税专用发票。产品型号较多，网上价格与产品参数不一定完全准确，具体与实物为准，请先咨询再订购，给您带来的不便，请谅解！咨询热线：18267773301 0577-62822202

传真：0577-6282220 公司地址：浙江乐清柳市镇经济开发区创业园F幢 复合横担绝缘子产品特性 防污特性：刚出厂的复合绝缘子憎水性通常为HC1~2级，瓷、玻璃绝缘子相应为HC5级，复合绝缘子具有良好的防污特性是因为其有良好的憎水性。对于运行中的复合绝缘子，若憎水性未降至瓷、玻璃绝缘子水平仍可称其为防污型绝缘子；若憎水性在运行若干年后下降了，则不应称为防污型绝缘子。复合绝缘子伞裙形状的合理性不及瓷和玻璃绝缘子。小伞径和小伞间距的伞裙形状易使相邻伞裙间局部爬电距离被空气放电短路和发生伞裙间飞弧短接，使其有效爬电距离减少。尤其是在运行若干年其憎水性完全或部分丧失后，这种现象更易发生，无疑使其防污特性变差。FS-66/6复合横担绝缘子产品概述：绝缘子是中高压输配电系统使用最广泛的基础元件，用于对带电部分进行绝缘和支持。复合绝缘子，是采用环氧引拔棒支持、硅橡胶伞裙外绝缘的高分子复合材料绝缘子。该产品与传统的陶瓷、玻璃类绝缘相比，具有重量轻（仅为同样用途传统绝缘子的1/4到1/8）、强度高（引拔棒抗拉强度和弯曲强度均为高强瓷的10倍以上）、耐污秽少清扫（硅橡胶具有独特的强憎水性）的显著优点，同时克服了常规高分子材料的老化寿命问题，可安全使用数十年之久。是电力系统推广使用的全新一代产品。

FS-66/6复合横担绝缘子产品性能 FS-66/6复合横担绝缘子电气性能优越,机械强度高,内部承载的环氧玻璃纤维引拔棒抗张抗弯度比普通钢材高2倍,是高强度瓷材料的8-10倍,有效提高了安全运行的可靠性。耐污性能好,抗污闪能力强,其湿耐受电压和污秽耐电压为相同爬距瓷绝缘子的2-2.5倍,且不需清扫,能在重污秽地区安全运行,体积小,重量轻（仅为同电压等级瓷绝缘子的1/6-1/19）,结构轻巧,便于运输和安装。硅橡胶伞裙具有良好的憎水性能,其整体结构保证了内绝缘不受潮,不需进行预防性绝缘检测试验,不需清扫,减少了日常维护工作量。密封性能好,耐电蚀能力强,伞裙材料耐漏电起痕达TMA4.5级水平,具有良

好的耐老化,耐腐蚀,耐底温性能,可适用于-40 - +50 地区,具有很强的抗冲击性和防震性能,其良好的防脆性和抗蠕变性,不易破碎,抗弯曲,抗扭强度高,可承受内部压强,可于瓷,玻璃绝缘子互换使用.

FS-66/6复合横担绝缘子使用条件 环境温度: -40 ~ +40 海拔高度不超过1500米

交流电源频率不超过100Hz 最大风速不超过35m/s 地震强度在八级以下地区 公司其他复合型绝缘子

FXBW-----棒型悬式复合绝缘子 FPQ-----复合针式绝缘子 FZSW-----复合支柱绝缘子

FS-----复合横担绝缘子 FCGW-----复合干式穿墙套管 FQB-----电气化铁道用腕臂复合绝缘子

FQX-----电气化铁道用悬式复合绝缘子 FQJ-----电气化道用车顶复合绝缘子 安装注意事项 I

绝缘子运输及安装中应轻拿轻放,避免与各类杂件(导线、线板、工具等)及坚硬物碰撞、摩擦。 I

复合绝缘子起吊时,绳结要打在部件(金具)上,严禁打在伞裙或护套上,绳子必须碰及伞裙及护套部

分时,应在接触部分用软布包裹。 I 本绝缘子伞裙材料配方考虑了驱鼠性能,为了慎重,在存放场仍

有防鼠措施,如有伞裙破碎、缺损,应作废处理。 复合横担绝缘子技术参数表 规格型号 额定电压kV

额定弯曲负荷 kN 结构 高度 mm 最小电弧距离 mm 最小公称爬电距离mm

雷电全波冲击耐受电压(峰值) kV不小于 工频湿耐受电压1minkV(峰值) kV不小于 FS- 10/2.5、 5 10 2.5

350 200 530 95 60 FS-35/5 35 5 584 455 1280 230 95 FS-35/6 35 6 592 455 1280 230 95 FS- 66/6、 8 66 6 830 664 2110

410 185 FS-110/10 110 10 1270 1050 3150 550 550 订货须知: 1、汽车 2、托运 3、快递

注;一般不建议使用快递,时间长比较慢,除非有特殊交代

如用户需要不同的端头金具、安装尺寸请另注明。 ,以上是复合横担绝缘子信息,如果您对复合横担绝缘子的报价、厂家、型号、图片、参数有什么疑问,请联系我们获取最新信息。