

GD40L隔爆水袋 矿用隔爆水袋

产品名称	GD40L隔爆水袋 矿用隔爆水袋
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:齐全
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8535188 18660860712

产品详情

GD40L隔爆水袋 矿用隔爆水袋

矿用隔爆水袋 隔爆水袋厂家 隔爆水袋规格 煤矿用隔爆水袋 隔爆水槽 40L隔爆水袋 60L隔爆水袋

隔爆水袋是用于煤矿井下的安装容器。按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆炸的传播，减小灾害发生时所造成的损失。制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。

隔爆水袋水分布特性应满足下列要求：

- (1)、水槽破碎所需压力(以静压表示)不得大于16 kPa；水袋动作所需压力(以静压表示)不得大于12kPa；
- (2)、形成最佳水雾的动作时间不得大于150ms；
- (3)、最佳水雾持续时间：对水槽不得小于250ms，对水袋不得小于160ms；
- (4)、最佳水雾分散长度不得小于5m；
- (5)、最佳水雾分散宽度不得小于3.5m；
- (6)、最佳水雾分散高度不得小于3m。

隔爆性能应符合下列要求：从爆源算起，火焰不得超过140m。

隔爆水袋品种材质：塑料涂覆布

隔爆水袋规格及型号: GD/20L、GD/30L、GD/40L, GD/60L, GD/80L

隔爆水袋技术要求:

阻燃性能：严格执行MT157-1996标准要求

表面电阻值： 3×10^8 形成

最佳水雾所需时间： $<150\text{ms}$

最佳水雾持续时间： $>160\text{ms}$

最佳水雾柱长度： $>5\text{m}$

最佳水雾柱扩散宽度： $>3.5\text{m}$ asdfgvbnm

矿用隔爆水袋 隔爆水袋厂家 隔爆水袋规格 煤矿用隔爆水袋 隔爆水槽 40L隔爆水袋 60L隔爆水袋