

# 120大型复合式精密五金件盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机

产品名称	120大型复合式精密五金件盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:特斯特 型号:TST-E808-120
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

## 产品详情

120大型复合式精密五金件盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机设计标准：

cns：3627、3385、4159、7669、8886；jis：d0201、h8502、h8610、k5400、z2371；iso：3768、3769、3770；astm：8117、b268。

120大型复合式精密五金件盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机简介：

小型程式盐雾试验机 针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防锈处理后，测试其制品之耐蚀性。

120大型复合式精密五金件盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机主要技术参数：

- 1、内箱尺寸：(l×w×h) cm 120×100×502、外箱尺寸：(l×w×h)cm190×130×140
- 3、设备材质：内外壳体均采用进口p.v.c硬质塑料板制成，箱盖采用透明p.v.c硬质塑料板
- 4、温度范围：35 ~ 55

- 5、温度波动度： $\pm 0.5$
- 6、温度均匀度： $\pm 2$
- 7、温度精度： $\pm 1$
- 8、试验室温度：盐水试验法(nss acss)  $35 \pm 1$  耐腐蚀试验法 ( cass )  $50 \pm 1$
- 9、饱和空气桶温度：盐水试验法(nss acss)  $47 \pm 1$  耐腐蚀试验法 ( cass )  $63 \pm 1$
- 10、盐水温度： $35 \pm 1$
- 11、喷雾量： $1.0\sim 2.0 \text{ ml} / 80\text{cm}^2 /$
- 12、酸碱值ph：盐水试验法(nss acss)  $6.5\sim 7.2$  耐腐蚀试验法(cass)  $3.0\sim 3.2$
- 13、试验室容：600l
- 14、盐水箱容量：40l
- 15、电源power：1 ac220v,10a
- 16、多重安全保护装置：缺水/超温/缺相保护
- 17、标准配件：试验盐、量桶、工具等1套

120大型复合式精密五金件盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机材质：

- 1、整台pvc板制，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。
- 2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。
- 3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。
- 4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。
- 5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。

6、进口温度控制器，数字显示，pid控制，高稳定性白金测温探头，误差0.3

7、试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间。

8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。

9、压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。

本产品的加工定制是是，品牌是特斯特，型号是TST-E808-120，材质是进口P.V.C硬质塑料板，温度范围是35~55（ ），测量范围是处理防锈油等防蚀处理，测试其制品之耐蚀性，测量对象是对各种材质之表面处理，工作室尺寸是1200×1000×500（mm），重量是0（kg）