

LYW-075N 盐雾腐蚀试验箱 老化试验箱

产品名称	LYW-075N 盐雾腐蚀试验箱 老化试验箱
公司名称	广州越特科学仪器有限公司
价格	34500.00/台
规格参数	内胆尺寸mm:1100 × 750 × 500 品牌:一恒 型号:LYW-075
公司地址	广州市荔湾区花地南路西塱麦村北约55号A区B幢210号
联系电话	020 81801483 13719219650

产品详情

产品用途：

该产品适用于零部件、电子元器件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

产品特点：

箱体结构

整体模压成型、耐腐蚀、耐震、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

PVC盖子或玻璃钢盖子两种可供选择，采用PVC盖可清楚看到箱内的测试物品和喷雾状况。

采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其他元器件均固定于便于检查和维护的位置，采用门锁开启式侧门，不仅美观，而且方便维护。

控制系统

微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠，分辨率 ± 0.1 。

普及型：选用国产数显控制器。

出口型：选用欧姆龙进口数显控制器。其他关键零部件选用进口品牌。（带”N”型为出口型）

所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置，配电箱用耐火树脂制造。

连续或周期喷雾任选,双重超温保护，使用安全可靠。

安全功能

具有漏电、过载保护功能。

具有短路、缺水、超温报警。

技术参数：

型号：LYW-075

温度范围：RT+5 ~ 50

温度均匀度：2

温度波动度：±0.5

盐雾沉降率：1.0-2.0ml/(80cm²)

内胆尺寸（mm）W×D×H：1100×750×500

外形尺寸（mm）W×D×H：1650×950×1300

适用标准：

GB/2423.17-93

GB/T 10587-2006

GB/T 10125-1997

ISO9227-1990

选购件（增加选购件交货期7天）

1、空气压缩机

¥2000元

2、液晶触摸屏控制器