# 意大利葩特罗水泵涡流泵 意大利葩罗

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 意大利葩特罗水泵涡流泵 意大利葩罗 |
| 公司名称 | 深圳市新东南机电有限公司 |
| 价格 | 1300.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:意大利葩罗<br>型号:PQM60<br>材质:铸铁 |
| 公司地址 | 深圳市宝安45区107国道广深路新安段269号怡景大厦A栋（办公场所） |
| 联系电话 | 15920006013 |

# 产品详情

油泵 佩德罗水泵 油泵

pq 系列 常用型号: pq60(3相) pqm60(单相)

性能范围

最大流量：90l/min(5.4m3/h) 最大扬程：100m

使用条件

最大吸程：8m 最大液体温度：+90°C 最大环境温度：+40°C

安装和使用：

建议用来抽取不含研磨微粒的清水以及对泵体材料没有化学腐蚀的液体。受潮的部位没有使用铁件，而是采用高性能聚合物或者铜来避免腐蚀。鉴于此泵的水压特性，再加上它的紧密型设计，使用此泵适用在工业领域。此泵必须安装在密闭环境中或者至少防止暴露在恶劣的天气环境中。

结构特性

泵壳：铸铁材质，带有iso 228/1标准的螺纹接口。泵壳：pq81-bs使用的是黄铜

电机后端盖：铝材质，带有黄铜内嵌片，减少了由于长时间不用叶轮堵塞而造成的启动问题。

叶轮：黄铜材质，带有径流漩涡式叶片；

电机轴：不锈钢en 10088-3-1.4104材质；

机械密封：陶瓷-石墨-nbr橡胶

电机：泵体和pedrollo电机紧密式联配，电机运行噪音低，完全风扇式冷却（tefc），适合连续运行。

pqm：单相230v-50hz，带有电容和过载保护器。

pq：三相230/400v-50hz

绝缘等级：f 防护等级：ip44

| 型号 | | 功率 | | 进出口径 |
|---|---|---|---|---|
| 单相 | 三相 | kw | hp | |
| pqm60 | pq60 | 0.37 | 0.50 | 1 ′ |
| pqm65 | pq65 | 0.50 | 0.70 | |
| pqm70 | pq70 | 0.60 | 0.85 | |
| pqm80 | pq80 | 0.75 | 1 | |
| pqm90 | pq90 | 0.75 | 1 | 3/4 ′ |

本产品的品牌是意大利葩罗，型号是PQM60，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，性能是其他，叶轮数目是单级，流量是2。4（m3/h），扬程是5（m）