

供应HC-02楼面高弹柔韧性防水涂料

产品名称	供应HC-02楼面高弹柔韧性防水涂料
公司名称	爱迪斯（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	爱迪斯:5 HC-02:4 2:6
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田工业园
联系电话	020-62928771 13724804102

产品详情

K11柔韧性防水涂料

产品介绍：

HC-02柔韧性防水涂料（K11）是一种双组分、丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水涂料。液料是选用美国进口的丙烯酸高聚物添加其他助剂综合而成；粉料采用国内名牌水泥与添加剂混合后，发生了化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。执行国家标准GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准

特征优点：1．富有柔韧性，能适应建筑结构一定程度的震动以及移位。

2．粘结力强，并能对疏松的基面、异形部位以及预浇接缝进行封闭。3．能在潮湿的基面上施工。

4．可直接在防水膜上进行水泥抹灰、粘贴石材、瓷砖等。5．具有超强的防水功能。

6．环保产品，可用于饮水池。适应范围：1．室内外结构，预制件结构，砖墙等防水。

2．地下停车场、隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮用水池等防水。

3．可能会出现轻微震动、移位、裂缝的建筑结构，管口周边、后浇带接口、接缝或伸缩缝等处防水。

基面处理：1．基面须稳固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱落、无空鼓、无松动。

2. 明显的孔隙、砂眼须先用水泥砂浆堵塞并抹平、尖锐的边缘应除掉。

3. 施工前，基面须用水充分湿润(但不能积水)。

使用方法：1. 将粉料倒入添加剂中，充分搅拌3—5分钟直至无粉团状物体的浆料，约1小时内用完。

2. 基面用清水湿润，将搅拌后的浆料均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求至少涂刷2层(厚度1.2mm以上)。3. 做完一层后，必须等待其略为干固，再做第二层。参考用量：

根据基面的平整情况而定 1. 厚度 1.0mm，，约1.5 ~ 1.7kg / m²。 2. 厚度1.5mm，，约1.9 ~ 2.2kg / m²。

注意事项：要求在5 ~ 45

摄氏度的环境下施工：施工后48小时内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

保存：存于阴凉干燥处，未启封的产品保存期为12个月。

包装：42公斤/套、20公斤/桶、10公斤/桶、5公斤/桶