

供应HC-05彩色厨卫防水王系列

产品名称	供应HC-05彩色厨卫防水王系列
公司名称	爱迪斯（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	爱迪斯:1 HC-05:2 4:5
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田工业园
联系电话	020-62928771 13724804102

产品详情

厨卫防水王

产品介绍：

HC-05厨卫防水王是公司最近引进国外先进生产技术制成的双组份防水涂料。其防水性能优异，施工简便，最适用于家庭装饰装修中厨房、卫生间的防水防潮施工，是二十一世纪家装防水材料代表性产品。

二、产品特点：

- 1.进口乳液,无毒、无味,绿色环保。
- 2.可在潮湿基面上施工,具有一定的透气性。
- 3.双组份、冷施工；施工、维修简便。
- 4.可加颜色,形成彩色涂层。
- 5.化学性能稳定,可有效阻断碳离子和氯离子的渗透。
- 6.涂层坚韧性、弹性好,具有优异的耐久性、耐候性。
- 7.与水泥等各种材质基面粘结牢固。

8.立面、斜面、顶面施工不流淌。

三、施工方法：

1、基面处理

基面要求平整、牢固、干净、无明水，酸碱值适宜；明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去；凹凸不平及裂缝处需先修补，阴阳角应做成圆弧角。

2、施工工艺

可使用滚筒、毛刷或刮板将混合浆料均匀涂于基面上，宜薄涂多遍。若基面太干燥，须先润湿。一般均需涂刷两层以上。第二层应在第一层初干后（指触不粘手）方可涂刷，并与前一层方向垂直，避免漏刷。待第一层已完全干透才进行第二层，可在涂刷前喷洒少量清水重新润湿。背水面施工至少须涂刷三遍。管口、地漏、墙角范围，首先应进行补平，并加强局部防水处理。方可直接在防水层表面铺贴瓷砖或刷涂料。

四、注意事项：

1、施工温度应在5 -35 ，施工环境必须通风。

2、混合浆料最好在2小时内用完，若在此期间内，调好的浆料未用完，经搅拌均匀、无结块现象，仍可使用。

3、试水实验应在施工两至三天后进行，防水层完全干固后方可进行防水检测。