

提供NK6000-4T3750G 375KW矢量控制专用节能变频器

产品名称	提供NK6000-4T3750G 375KW矢量控制专用节能变频器
公司名称	上海能垦电气有限公司
价格	56150.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:NK6000-4T3750G 产品系列:SHNK
公司地址	上海市奉贤区 庄行镇邬桥社区大叶公路2675号第七幢406室
联系电话	0577-27875086 15869674765

产品详情

【简单介绍】

上海能垦nk6000系列变频器是我公司推出的小功率系列产品，我公司专业承接纺织、塑胶、印染、造纸、注塑机、空压机工变频，五金分条、恒压供水、油田、石化、水泥等变频器节能改造工程及发泡筒、螺筒、锅炉、等节能改造，节能效果均达15%-40%以上。

【详细说明】

上海能垦nk6000系列变频器产品介绍:
上海能垦nk6000系列变频器高性能电流矢量变频器电子科技技基于电机运行与控制最新理论和技术成果推出的全功能完成对电机的完美控制，为您提供高端控制领域的全面解决方案。

技术特点：

上海能垦nk6000系列变频器是高品质、多功能的矢量控制变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制，可以实现高精度的调速运行和转矩控制。全新的硬件平台、科学的生产工艺和完备的检测设备，保证了该产品在

性能简介：

上海能垦nk6000系列变频器采用dsp（32位数字信号处理器）为核心的控制单元，实现高速高性能控制；
上海能垦nk6000系列变频器速度控制方式：无pg矢量控制（svc）、有pg矢量控制（vc）、v/f控制；

上海能垦nk6000系列变频器自动识别电机参数，智能整定到最佳控制模式；

上海能垦nk6000系列变频器死区补偿与自动转差补偿功能，实现低频0.25hz下180%大转矩输出；

上海能垦nk6000系列变频器八路开关量输入，三路模拟量输入，两路模拟量输出，0~10v或0~20ma之内的自定义

上海能垦nk6000系列变频器可支持0~10v、1~5v、0~20ma、4~20ma反馈信号；

上海能垦nk6000系列变频器 简易plc功能，可实现最多十五段速度和八段加速度控制；

上海能垦nk6000系列变频器 “一键飞梭” 键盘，可自由飞旋，两路自定义按键，随需求扩展；

上海能垦nk6000系列变频器多国语言人性化显示菜单，高亮oled+led，同时显示3组状态参数；

上海能垦nk6000系列变频器键盘支持热插拔，可存储/拷贝4组运行参数程序；

上海能垦nk6000系列变频器强大的通信功能，支持标准的rs485和modbus，同时提供键盘远控功能；

上海能垦nk6000系列变频器转速追踪启动与断电再恢复运行功能；

上海能垦nk6000系列变频器高效的故障查询与记录功能，方便排除故障；

上海能垦nk6000系列变频器独特的emc设计，使变频器对电源的污染降到最低；

上海能垦nk6000系列变频器全部强化涂层，适应各种恶劣环境；

上海能垦nk6000系列变频器简约时尚工业化外观设计。

上海能垦nk6000系列变频器	全新的软硬件设计
上海能垦nk6000系列变频器	卓越的性能提升
上海能垦nk6000系列变频器	更高的品质保证
上海能垦nk6000系列变频器	时尚工业化外观
上海能垦nk6000系列变频器	采用dsp（数字信号处理器）为核心的控制单元，实现高速高性能控制
上海能垦nk6000系列变频器	集v/f控制、v/f+pg控制、矢量控制+pg三种控制功能于一体
上海能垦nk6000系列变频器	三种空间电压矢量波形产生方式
上海能垦nk6000系列变频器	死区补偿功能，实现低频率大输出转矩
上海能垦nk6000系列变频器	自动转差补偿
上海能垦nk6000系列变频器	十种频率设定方式，模拟端子可以接收0~10v、0~20ma之内的自定义范围信号
上海能垦nk6000系列变频器	可实现最多七段速度和八段加速度控制
上海能垦nk6000系列变频器	六路可编程输出控制端子

上海能垦nk6000系列变频器	内置pid功能，可实现高性能闭环控制
上海能垦nk6000系列变频器	可支持0~10v、1~5v、0~20ma、4~20ma反馈信号
上海能垦nk6000系列变频器	pid调节的直流电流制动
上海能垦nk6000系列变频器	转速追踪启动与断电再恢复运行功能
上海能垦nk6000系列变频器	强大的通信功能，支持标准的rs485与canbus，同时提供远控键盘功能
上海能垦nk6000系列变频器	人性化显示菜单，中文液晶显示，配以led显示，同时显示3个状态参数
上海能垦nk6000系列变频器	特有的逆变模块（igbt）温升监控功能，风扇调节可控，适时降低电机噪音和温升
上海能垦nk6000系列变频器	高效的故障查询与记录功能，方便排除故障
上海能垦nk6000系列变频器	参数保护功能

上海能垦nk6000系列变频器独特的设计，使变频器对电源的污染降到最低

上海能垦nk6000系列变频器稳定简洁美观

容量范围：

功率范围：0.4-630kw 频率范围：0.00 ~ 2000.00hz

电压等级：220v/380v/460v/575v/660v/1140v

应用领域：

冶金、石油、化工、纺织、电力、建材、煤炭、医药、食品、造纸、塑料、印染、起重、线缆、洗涤、供水、
配套：拉丝机、搅拌机、挤出机、分切机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机、

工程改造：承接纺织、塑胶、印染、造纸、注塑机、空压机工变频，五金分条、恒压供水、油田、石化、水泥、
螺筒、锅炉、等节能改造，节能效果均达15%-40%以上nk600系列变频器是我公司推出的小功率系列产品，它精
，先进的自动转矩补偿，能低速150%额定转矩输出，超静音稳定运行；内置pid功能可以方便地实现pid闭环控制
d闭环控制，控制方式多样，多达36种的完善保护及报警功能，多种参数在线监视及在线调整，内置rs-485通讯
足用户的多种需求。上海能垦nk6000系列变频器功率范围：上海能垦nk6000系列变频器三相380v输入：0.75kw-6
单相220v输入：0.4kw-2.2kw上海能垦nk6000系列变频器精巧设计上海能垦nk6000系列变频器迷你型外壳，外型美
级菜单设计，调试简单上海能垦nk6000系列变频器结构紧凑，节省用户安装空间上海能垦nk6000系列变频器多功
海能垦nk6000系列变频器使用可靠上海能垦nk6000系列变频器自动限流功能，应对负载突变上海能垦nk6000系
境适应能力上海能垦nk6000系列变频器风道设计合理，温升小，真正无噪音运行上海能垦nk6000系列变频器通
邝卅当曜/li>上海能垦nk6000系列变频器超宽电压输入范围（三相）304v-456v（单相）176v-264v功能丰富

上海能垦nk6000系列变频器0-650hz输出上海能垦nk6000系列变频器内置pid闭环控制功能上海能垦nk6000系列变
海能垦nk6000系列变频器强大的可编程输入输出端子，上海能垦nk6000系列变频器可灵活满足用户的控制要求上
动单元，制动转矩可达125上海能垦nk6000系列变频器内置rs485通讯，支持modbus-rtu 通讯协议 适用行业

上海能垦nk6000系列变频器传送带(多段速控制)上海能垦nk6000系列变频器旋转门，电控门运行控制上海能垦nk
生产设备

本产品的品牌是国产，型号是NK6000-4T3750G，产品系列是SHNK，应用范围是注塑专用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是4（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是塑壳，营销方式是厂家直销，额定电流是8.5（A）